

CENOVNIK SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA

KONVENCIONALNE POŽARNE CENTRALE I DETEKTORI - COFEM ŠPANIJA

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	138657	Požarna centrala - 2 zone , 32 detektora po zoni, dva sirenska izlaza, dva kontrolisana relejna izlaza (alarm, fault), jedan izlaz 30v DC, Sertifikati EN 54-2 i EN 54-4, Metalno kuciste centrale, mesto za dve baterije 12V/2Ah		IRON02	€ 191.80
	138658	Požarna centrala - 2 zone , 32 detektora po zoni, dva sirenska izlaza, dva kontrolisana relejna izlaza (alarm, fault), jedan izlaz 30v DC, Sertifikati EN 54-2 i EN 54-4, Metalno kuciste centrale, mesto za dve baterije 12V/2Ah		IRON04	€ 215.30
	138584	Konvencionalni dimnootički detektor led indikacija pravilnog rada na svakih 10 sekundi, radni napon 12-30V, mogućnost povezivanja paralelnog indikatora, EN54-7 standard		C50S	€ 23.40
	137905	Kombinovani dimnootički i temperaturni detektor. Temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 64°C. Detektor poseduje 2 LED diode za status. EN54-5, EN54-7.		C50SH	€ 25.40
	137756	Temperaturni detektor. Temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 60°C. Crvena LED dioda za status. EN54-5.		C50T	€ 11.00
		Kombinovani temperaturni i termodiferencijalni detektor. Temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 55°C. Detektor poseduje 2 LED diode za status. EN54-5.		C50H	€ 12.60
	137906	Osnova za konvencionalni Cofem detektor 12/24V 4-žična veza sa centralom, relejni izlaz, izlaz za paralelni indikator		C50ZR	€ 21.70
	137757	Osnova za konvencionalni Cofem detektor C50 serije 2-žična veza sa centralom, izlaz za paralelni indikator		D50ZO	€ 3.10

KONVENCIONALNI POŽARNI DETEKTORI I DODACI - DMTECH BUGARSKA

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	134467	Paralelni indikator indikacija aktivacije požarnih detektora		RI9000	€ 2.50

KONVENCIONALNE POŽARNE CENTRALE - KENTEC U.K / DETEKTORI - HOCHIKI JAPAN

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	131414	Požarna centrala "SIGMA CP" - 2 zone 2 nadgledana izlaza za sirene, 3Amp napajanje, Dimenzije: 385mm(W) x 310mm(H) x 92mm(D) Sertifikati EN 54-2 i EN 54-4		K11020M2	€ 441.80
	131026	Požarna centrala "SIGMA CP" - 4 zone 2 nadgledana izlaza za sirene, 3Amp napajanje, Dimenzije: 385mm(W) x 310mm(H) x 92mm(D) Sertifikati EN 54-2 i EN 54-4		K11040M2	€ 468.40
	135217	Konvencionalni dimnootički detektor Niskoprofilni dizaj, komora se lako skida za servis, brz dotok dima u komoru, zaštita od svetla, 2 led indikatora, LPCB i VDS EN54-7 standard		SOC-E3N	€ 29.50
	130079	Kombinovani temperaturni i termodiferencijalni detektor. Temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 60°C. Detektor poseduje 2 LED diode za status. LPCB i VDS EN54 klasa A1 i A1R		DCD-AE3	€ 35.60
	130262	Kombinovani temperaturni i termodiferencijalni detektor. Temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 90°C. Detektor poseduje 2 LED diode za status. LPCB i VDS EN54 klasa C i CR		DCD-CE3	€ 44.80
	131519	Konvencionalni temperaturni detektor. Temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 60°C. Detektor poseduje 2 LED diode za status. LPCB i VDS EN54 klasa A i A1S		DFJ-AE3	€ 43.20

KONVENCIONALNI POŽARNI DETEKTORI - HOCHIKI JAPAN

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	133373	Konvencionalni temperaturni detektor. Temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 90°C. Detektor poseduje 2 LED diode za status. LPCB i VDS EN54 klasa C i CS		DFJ-CE3	€ 52.40
	131495	Vodootporni temperaturni detektor IP67. Temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 60°C. Nije potrebna osnova. LPCB i VDS EN54 -5		DFG-60BLKJ	€ 48.60
	130196	Osnova za konvencionalni Hochiki detektor 2-žična veza sa centralom, izlaz za paralelni indikator		YBN-R/6	€ 3.80



NSLINK



130080

Osnova za konvencionalni Hochiki detektor

4-žična veza sa centralom, izlaz za paralelni indikator, sa
relejnim izlazom i reset funkcijom sa prekidom napona.
EN54-18



YBO-R/6R

€ 44.50

	133079	Osnova za konvencionalni Hochiki detektor 4-žična veza sa centralom, izlaz za paralelni indikator, sa relejnim izlazom i reset funkcijom sa nestankom dima ili temperature. EN54-18		YBO-R/6RN	€ 49.00
	132787	Konvencionalni IR detektor plamena pogodan za detekciju visokog plamena, kompatibilan sa svim CDX osnovama, zona detekcije u konusnoj formi od 90° i dometa 25m		DRD-E	€ 436.50
	134045	Nosač za montažu na zid za DRD-E		YZU-B	€ 85.00
	135153	Plafonski nosač za DRD-E		YZU-A	€ 142.00
	130082	Ručni javljač požara za unutrašnju montažu, plastičan poklopac za aktivaciju, ključ za reset, EN54-12 standard		CCP-E	€ 15.80
	133892	Zaštitni poklopac za CCP-E lako se postavlja na ručni javljač, zaštita od slučajne aktivacije i lažnih alarma		PS200	€ 8.30
	130457	Vodootporni ručni javljač požara IP67 za spoljašnju montažu, plastičan poklopac za aktivaciju, ključ za reset, EN54-11 standard		CCP-W	€ 135.00
KONVENCIONALNE POŽARNE CENTRALE I DETEKTORI - ADVANCED - VELIKA BRITANIJA					
	137902	Adapter za montažu osnova kompatibilan sa konvencionalnim i adresabilnim Axis osnovama, 37mm, perforacija za ulaz kablova		20-UA-BCW-H37	€ 9.20
	137903	Uzoračna komora za dimni detektor u vazдушnom kanalu, ne uključuje detektor, moguće je poručiti posebno cev dužine 0.6 ili 1.5m		Axis-DDH	€ 214.80
	137904	Dodatna cev za uzoračnu komoru Dužina 0.6m		20-DDH-ST0.6-ADV	€ 48.90

DODACI ZA KONVENCIONALNE POŽARNE SISTEME

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	136178	Ručni javljač požara žute boje za sisteme gašenja požara, plastičan poklopac za aktivaciju, ključ za reset		D9000MCP-Y	€ 11.40
	136179	Ručni javljač požara plave boje za sisteme gašenja požara, plastičan poklopac za aktivaciju, ključ za reset		D9000MCP-B	€ 11.40
	130198	Paralelni indikator indikacija aktivacije požarnih detektora		SEC-RI	€ 5.80
	131207	Adapter za montažu osnova bež boje kompatabilan sa konvencionalnim i adresabilnim osnovama, niskoprolni 16mm, perforacija za ulaz kablova		YBD-RA	€ 2.90
	137318	Adapter za montažu osnova bele boje kompatabilan sa konvencionalnim i adresabilnim osnovama, niskoprolni 16mm, perforacija za ulaz kablova		YBD-RA (WHT)	€ 10.70
	130346	Kutija za montažu osnova bež boje kompatabilna sa konvencionalnim i adresabilnim osnovama, uvodnici za kablove		MBB-2 (WHT)	€ 11.40
	135277	Uzoračna komora za dimni detektor u vazdušnom kanalu, ne uključuje detektor i osnovu, u kompletu sa cevi 60cm, moguće je poručiti cev posebno 1.5m		SDP-3	€ 221.80

SIRENE ZA KONVENCIONALNE POŽARNE SISTEME

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	132551	Konvencionalna požarna sirena 32 tona, 110dB na 1m, IP-45, 9-30VDC, potrošnja 6-39mA u zavisnosti od podešenog tona		BANSHE EXCEL	€ 51.00
	132552	Konvencionalna spoljna požarna sirena IP66 32 tona, 110dB na 1m, IP-66, 9-30VDC, potrošnja 6-39mA u zavisnosti od podešenog tona		BANSHE EXCEL IP66	€ 54.00



132554

Konvencionalna spoljna požarna sirena sa strob lampom
IP66 32 tona, 110dB na 1m, IP-66, 9-30VDC, potrošnja
6-39mA u zavisnosti od podešenog tona



BANSHE
EXCEL LITE
IP66

€ 147.60

	Konvencionalna požarna sirena 32 tona, 106dB na 1m, IP-21, 9-60VDC, potrošnja 4-41mA u zavisnosti od podešenog tona Standard EN54-3	 Advanced	08-PSS-0003	€ 38.00
	Konvencionalna spoljna požarna sirena 32 tona, 106dB na 1m, IP-65, 9-60VDC, potrošnja 4-41mA u zavisnosti od podešenog tona Standard EN54-3	 Advanced	08-PSS-0020	€ 39.60
	Konvencionalna požarna sirena sa strob lampom 32 tona, 106dB na 1m, IP-21, 9-60VDC, potrošnja 4-41mA u zavisnosti od podešenog tona Standard EN54-3	 Advanced	08-PSC-0002	€ 81.50
	Konvencionalna spoljna požarna sirena sa strob lampom 32 tona, 106dB na 1m, IP-65, 9-60VDC, potrošnja 4-41mA u zavisnosti od podešenog tona Standard EN54-3	 Advanced	08-PSC-0013	€ 82.80

DODACI ZA KONVENCIONALNE POŽARNE SISTEME - KABLOVI, NAPAJANJA

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	Napajanje 1.5A (65w) 136948 mesto za 2x12 Vdc7Ah baterije, EN54 standard 139111			ZAFIRPWS2	€ 235.20
	Napajanje 4A (150w) mesto za 2x12Vdc7Ah baterije, EN54 standard			ZAFIRPWS5	€ 313.30

DODACI ZA KONVENCIONALNE POŽARNE SISTEME - AKUMULATORI

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	Akumulator 12V/2.4Ah 130056 dimenzije: 178 x 35 x 60 mm		Ultrace//®	12V/2.4Ah	€ 9.60
	Akumulator 12V/5Ah dimenzije: 90 x 70 x 101 mm		Ultrace//®	12V/5Ah	€ 19.60
	Akumulator 12V/7Ah 130055 dimenzije: 151 x 65 x 93.5 mm		Ultrace//®	12V/7Ah	€ 14.91



132356

Akumulator 12V/12Ah
dimenzije: 151 x 98 x 95 mm

Ultracell®

12V/12Ah

€ 40.00

	Akumulator 12V/18Ah dimenzije: 181.5 x 77 x 167.5 mm	Ultracell®	12V/18Ah	€ 60.00
	Akumulator 12V/26Ah dimenzije: 166.5 x 175 x 125 mm	Ultracell®	12V/26Ah	€ 86.00
	Akumulator 12V/45Ah dimenzije: 197 x 165 x 170 mm	Ultracell®	12V/45Ah	€ 172.00
	Akumulator 12V/65Ah dimenzije: 348 x 167 x 178 mm	Ultracell®	12V/65Ah	€ 220.00

KONVENCIONALNI POŽARNI EKSPLOZIVNO OTPORNI DETEKTORI - HOCHIKI JAPAN

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	136672	Eksplozivno otporan dimnooptički detektor Upotreba u opasnim sredinama, reatest u Srbiji, brz dotok dima u komoru, zaštita od svetla, 2 led indikatora, LPCB i VDS EN54-7 standard		SOC-E-IS	€ 121.60
	130815	Eksplozivno otporan temperaturni detektor Upotreba u opasnim sredinama, reatest u Srbiji, temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 60°C, LPCB i VDS EN54-5		DCD-1E-IS	€ 112.60
	130334	Eksplozivno otporna osnova za Hochiki detektor 2-žična veza sa centralom, izlaz za paralelni indikator		YBN-R/4(IS)	€ 10.30
	130335	Eksplozivno otporan ručni javljač požara Upotreba u opasnim sredinama, za unutrašnju montažu, potrebna kutija za montažu SR2T, reatest u Srbiji, EN54-12 standard		CCP-E-IS	€ 194.00
	133364	Eksplozivno otporan ručni javljač požara IP67 Upotreba u opasnim sredinama, za spoljašnju montažu, reatest u Srbiji, EN54-12 standard		CCP-W-IS	€ 280.80

KONVENCIONALNE CENTRALE I DETEKTORI ZA DETEKCIJU CO - COFEM ŠPANIJA

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	132256	Konvencionalna centrala 1 zona 2 izlaza za kontrolu, 2 nivoa ventilacije, sa napajanjem i mogućnosti priključenja baterija, do 20 detektora po zoni		MCO120DVB	€ 465.50
	135044	Adresabilna centrala 2 zone 2 izlaza za kontrolu 2 nivoa ventilacije, sa napajanjem i mogućnosti priključenja baterija, do 25 detektora po zoni		ZCO225DVB	€ 628.00
	133754	Adresabilna centrala 3 zone 2 izlaza za kontrolu 2 nivoa ventilacije, sa napajanjem i mogućnosti priključenja baterija, do 25 detektora po zoni		ZCO325DVB	€ 769.20
	133000	Adresabilna centrala 4 zone 2 izlaza za kontrolu 2 nivoa ventilacije, sa napajanjem i mogućnosti priključenja baterija, do 25 detektora po zoni		ZCO425DVB	€ 876.30
	134261	Konvencionalni detektori za CO crvena led dioda za indikaciju 50 p.p.m i 200 p.p.m, visina montaže 1.5-2m od poda, pokrivenost 200-300 m2		SCO	€ 66.20
	134262	Osnova za SCO detektor		ZSCO	€ 4.10
	137928	Jednostrani svetleći panel sa natpisom GAS NE ULAZI!		QSP1	€ 38.00
	137929	Dvostrani svetleći panel sa natpisom GAS NAPUSTI PROSTORIJU!		QSP2	€ 44.00

ADRESABILNE CENTRALE I DETEKTORI COFEM - ŠPANIJA

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	133753	Požarna centrala 1 krug 99 elemenata po petlji, 99 zona, 4A PSU, LCD displej, 2 programabilna relejna izlaza, 2 programabilna relea, 4 linije displeja sa po 40 karaktera, memorija 4095 događaja. Sertifikati EN54-2, EN54-4 Komunikacija USB 2.0/1.1 type B & RS485		CLYON01B SEC	€ 534.10

	Požarna centrala 2 kruga 132651 99 elemenata po petlji , 99 zona, 4A PSU, LCD displej, 2 programabilna relejna izlaza, 2 programabilna relea, 4 linije displeja sa po 40 karaktera, memorija 4095 događaja. Sertifikati EN54-2, EN54-4 Komunikacija USB 2.0/1.1 type B & RS485		CLYON02B SEC	€ 623.00
	Ripiter za adresabilne centrale 133835 potpuna kontrola panela, mogućnost do povezivanja 15 ripitera u mrežu. Veza sa centralom do 1200m kablom 2x1.5mm. Centrala LYON može da napaja do 3 ripitera, a centrale CLYON i ZAFIR mogu da napajaju 1 ripiter. Sertifikati EN54-2, EN54-4		ZYR	€ 403.80
	Analogno adresabilni optički detektor 132644 detekcija zasnovana na Tyndall efektu prelamanja svetlosti u tamnoj komori. 2 led indikatora vidljiva sa svih strana, niskoprofilni, EN 54-7		A30XHAS	€ 27.60
	Kombinovani temperaturni i termodiferencijalni detektor. 132645 Temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 55°C. 2 led indikatora vidljiva sa svih strana, niskoprofilni, EN 54-5 klasa A2R		A30XTA	€ 27.40
	Kombinovani dimnooptički i temperaturni detektor 133438 Temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 55°C. 2 led indikatora vidljiva sa svih strana, niskoprofilni, EN 54-7		A30XHA	€ 28.60
	Kombinovani opticko-termicki i CO detektor 133941 Temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 55°C. 2 led indikatora vidljiva sa svih strana, niskoprofilni, EN 54-7		A30XHTCO	€ 95.50
	Osnova za adresabilne Cofem detektore 132255 2-žična veza sa centralom, izlaz za paralelni indikator		A30XZO	€ 2.40

DODACI ZA ADRESABILNE CENTRALE COFEM - ŠPANIJA

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	133555	Osnova sa izolatorom za adresabilne detektore 2-žična veza sa centralom, izlaz za paralelni indikator		KABY	€ 28.80
	132646	Adresablina ručni javljač za unutrašnju montažu, plastičan poklopac za aktivaciju, zaštitni poklopac, žuto dugme za reset, EN54-11 standard		PUCAY	€ 32.70
	132648	Zonski modul 2 zone za povezivanje konvencijalnih uređaja u petlju. EN 54-18 standard		KMAY	€ 67.10
	134180	Relejni modul sa 1 relejnim izlazom ugradjen izolator kratkog spoja		MDA1Y	€ 76.70
	132647	Relejni modul sa 2 relejna izlaza ugradjen izolator kratkog spoja		MDA2Y	€ 86.30
	132649	Modul 2 ulaza / 1 izlaz ugradjen izolator kratkog spoja, ulazi mogu biti predodređeni za status alarma ili greške, izlaz prati status alarmnog ulaza		MSTAY	€ 57.50
	133943	Modul 1 ulaz / 1 izlaz ugradjen izolator kratkog spoja		MYOA	€ 105.40

ADRESABILNE CENTRALE ADVANCED - U.K.

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	137804	Požarna centrala Axis GO, 1 petlja, 240 modula po krugu, max 50 zona, 3 programabilna relea, 2 programabilna sirenska izlaza, LCD displej, memorija do 5000 događaja	 Advanced	Axis-Go+-RS	€ 838.10
	137805	Požarna centrala MX Pro 5, 1 petlja Umreživa centrala, mogućnost 240 modula po krugu, grafički LCD za indikaciju stanja, 200 zona, 5000 događaja, integrisan USB i RS232 port, 20 LED za signalizaciju stanja, mesto za 2x12V/7Ah, EN54-2, EN54- 4, EN54-12	 Advanced	RSMX-5101V	€ 1,274.70
	138222	Požarna centrala MX Pro 5, 2 petlje Umreživa centrala, mogućnost 240 modula po krugu, grafički LCD za indikaciju stanja, 200 zona, 5000 događaja, integrisan USB i RS232 port, 20 LED za signalizaciju stanja, mesto za 2x12V/12Ah, EN54-2, EN54-4, EN54-12	 Advanced	MX-5202V	€ 2,302.50
	137780	MX Pro ripiter Napajanje 24VDC, mrežna kartica dolazi uz ripiter	 Advanced	RSMX-5020	€ 991.40
	137809	MX Pro mrežna kartica za umrežavanje MX Pro centrala, do 200 centrala i ripitera, veza sa 2 žice, do 1500m.	 Advanced	MXP-503	€ 339.90
	137810	MX Pro Loop ploča za Advanced centrale Argus 240 elemenata po petlji, Apollo 126 elemenata po petlji, Hochiki 127 elemenata po potlji	 Advanced	MXP-502	€ 299.60
	138580	Termistor za nadzor baterija u izdvojenom kućištu	 Advanced	MXP-501	€ 63.70

ADRESABILNI DETEKTORI ADVANCED - U.K.

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	137816	Adresabilni dimnooptički detektor "Dust Restrict Tehnology" koja onemogućava kontaminaciju lavrinalne komore, 2 led indikatora, EN54-7 i EN54-17 standard	 Advanced	AXIS-OP	€ 37.20
	137817	Adresabilni dimnooptički detektor sa izolacijom "Dust Restrict Tehnology" koja onemogućava kontaminaciju lavrinalne komore, 2 led indikatora, EN54-7 i EN54-17 standard	 Advanced	AXIS-OPX	€ 42.50

	137818	Kombinovani senzor, dimno-optički + temperaturni tri režima rada: dimnooptički, temperaturni ili oba. Detektor poseduje 2 LED diode za status. EN54-7, EN54-5 i EN54-17	 Advanced	AXIS-OH	€ 42.50
	137819	Kombinovani senzor, dimno-optički + temperaturni sa izolacijom tri režima rada: dimnooptički, temperaturni ili oba. Detektor sa 2 LED diode za status. EN54-7, EN54-5,	 Advanced	AXIS-OHX	€ 48.30
	137820	Analogni temperaturni detektor Detekcija povećanja temperature, integrisan termički element koji radi u A1R i B, EN54-5 i EN54-17	 Advanced	AXIS-HT	€ 34.50
	137821	Analogni temperaturni detektor sa izolacijom Detekcija povećanja temperature, integrisan termički element koji radi u A1R i B, EN54-5 i EN54-17	 Advanced	AXIS-HTX	€ 37.20
	137822	Osnova za adresabilne AXIS detektore osnova za sve AXIS adresabilne detektore, izlaz za paralelni indikator	 Advanced	AXIS-MB	€ 5.30
	137823	Adresabilni AXIS ručni javljač požara Crveno kućište, sa izolatorom kratkog spoja, programiranje pomoću programatora ili sa centralnog uređaja EN54-11	 Advanced	Axis-CP	€ 58.40
	137824	Adresabilni AXIS ručni javljač, voodootporan Crveno kućište, sa izolatorom kratkog spoja, programiranje pomoću programatora ili sa centralnog uređaja EN54-11	 Advanced	Axis-WCP	€ 169.80
	137825	Konvencionalna AXIS sirena 32 tona, 100dB na 1m, IP-65, 18-40VDC, potrošnja 5-8mA u zavisnosti od podešenog tona. Potreban modul AXIS-WSM za povezivanje u adresabilnu petlju. EN54-3	 Advanced ^{ed}	AXIS-CWS	€ 56.90
	137826	Konvencionalna AXIS sirena sa strob lampom 32 tona, 100dB na 1m, IP-65, 18-40VDC, potrošnja 11-25mA u zavisnosti od podešenog tona. Potreban modul AXIS-WSM za povezivanje u adresabilnu petlju. EN54-3 i EN54-23	 Advanced	AXIS-CWSV	€ 101.20
	137827	Adresabilni sirenski modul Povezivanje konvencionalnih sirena u adresabilnu petlju. Kompatibilan sa ADV-AXIS-CWSV i ADV-AXIS-CWS. Sadrži izolator kratkog spoja. Sertifikati EN54-17 i EN54-18	 Advanced	AXIS-WSM	€ 40.10

	Adresabilni modul - 1 monitorisani ulaz Ugrađen izolator kratkog spoja, EN54-17	 Advanced	20-VM100-ADV	€ 57.90
	Adresabilni modul - 1 monitorisani izlaz Ugrađen izolator kratkog spoja, I=2A V=30Vdc EN54-17	 Advanced	20-VMC100-ADV	€ 66.20
	Adresabilni modul - 1 monitorisani ulaz, 2 relejna izlaza Ugrađen izolator kratkog spoja, I=2A V=30Vdc EN54-17	 Advanced	20-VMIC120-ADV	€ 77.20
	Adresabilni modul - 4 ulaza, 4 relejna izlaza Ugrađen izolator kratkog spoja, EN54-17	 Advanced	20-VMIC404-ADV	€ 132.40
	Adresabilni modul - 6 ulaza, 2 relejna izlaza Ugrađen izolator kratkog spoja, EN54-17	 Advanced	20-VMIC602-ADV	€ 132.40
	Kutija za adresabilne module	 Advanced	20-MB100-ADV	€ 9.50
	AXIS programator Programiranje i čitanje adresa detektora, podešavanje vrednosti detektora, aktiviranje/deaktiviranje parametara u modulima	 Advanced	AXIS-PU	€ 293.50

ADRESABILNE CENTRALE KENTEC - U.K

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	130854	Požarna centrala Syncro AS Lite, 1 krug, 127 modula po krugu, 16 zona LED indikacija, 3 programabilna relea, 5 programabilnih ulaza, LCD displej, memorija do 1000 događaja		SECSLH80161 M2	€ 932.90
	131048	Požarna centrala Syncro AS , 1 krug, 16 zona 127 modula po krugu, LED indikacija, 3 programabilna relea, 5 programabilnih ulaza, LCD displej, memorija do 1000 događaja može da se poveže na ripiter PC port Serial RS232		SECSH80161 M2	€ 1,114.30
	131204	Požarna centrala Syncro AS , 2 kruga, 16 zona 127 modula po krugu, LED indikacija, 3 programabilna relea, 5 programabilnih ulaza, LCD displej, memorija 1000 dešavanja		SECSH80162 M2	€ 1,632.70

	130824	Syncro mrežna kartica za umrežavanje Kentec centrala, do 64 centrale i ripitera, veza sa 2 žice, do 1200m. Ripiteri stižu opremljeni sa mrežnom karticom		K555	€ 475.10
---	--------	--	---	------	----------

ADRESABILNE CENTRALE TAKTIS - U.K

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	135273	Taktis - 2 petlje, napajanje, sa ekranom u boji 800x480 LCD osetljivog na dodir, sa 4 sirenska i 5 relejnih izlaza, 10.000 događaja, dimenzije 420x590x153mm, 2 - 4 petlje Vds sertifikat		TAAEE 11010H1	€ 2,408.50
	136151	Taktis - 2 petlje, napajanje, sa ekranom u boji 800x480 LCD osetljivog na dodir, sa 4 sirenska i 5 relejnih izlaza, 10.000 događaja, dimenzije 420x590x153mm, 2 - 8 petlji Vds sertifikat		TAAEE 13010H1	€ 2,958.00

ADRESABILNE CENTRALE TAKTIS - U.K

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
		Taktis - 2 petlje, napajanje, sa ekranom u boji 800x480 LCD osetljivog na dodir, sa 4 sirenska i 5 relejnih izlaza, 10.000 događaja, dimenzije 420x590x203mm, 2 - 8 petlji Vds sertifikat		TAAED 13010H1	€ 3,058.50
	137312	Taktis - 2 petlje 10.25A napajanje, sa ekranom u boji 800x480 LCD osetljivog na dodir, sa 4 sirenska i 5 relejnih izlaza, 10.000 događaja, dimenzije 540x720x212mm, 2 - 16 petlji Vds sertifikat		TABED1301 0H1	€ 5,477.10

DODACI ZA TAKTIS CENTRALE - U.K

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	135381	Taktis Vision ripiter nadzidni ekran LCD osetljiv na dodir, potrebno napajanje 24V DC		TADEE0001 000	€ 1,474.50
	136919	Taktis Vision ripiter uzidni ekran LCD osetljiv na dodir, potrebno napajanje 24V DC		TADEF0001 000	€ 1,474.50
	135369	Taktis Loop ploča za Taktis centrale Hochiki ESP Protocol; 2 kruga; po 127 detektora/modula po krugu;		K758	€ 968.60
	135382	Taktis mrežna kartica za umrežavanje Taktis centrala, do 128 centrala i ripitera, veza sa 2 žice, do 1200m. Ripiteri stižu opremljeni sa mrežnom karticom		K2008	€ 566.90

ADRESABILNI DETEKTORI HOCHIKI - JAPAN

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	133617	Adresabilni dimnooptički detektor niskoprofilni dizaj, komora se lako skida za servis, brz dotok dima u komoru, zaštita od svetla, 2 led indikatora, LPCB i VDS EN54-7 standard		ALN-EN (WHT)	€ 42.80
	135857	Adresabilni dimnooptički detektor sa izolacijom niskoprofilni dizaj, komora se lako skida za servis, brz dotok dima u komoru, zaštita od svetla, 2 led indikatora, LPCB i VDS EN54-7 standard, ide sa osnovom YBV-R/4		ALN-EN (WHT)SCI	€ 47.10
	133649	Kombinovani senzor, dimno-optički + temperaturni tri režima rada: dimnooptički, temperaturni ili oba. Detektor poseduje 2 LED diode za status. EN54-7, EN54-5		ACC-EN (WHT)	€ 60.80
	135859	Kombinovani senzor, dimno-optički + temperaturni sa izolacijom tri režima rada: dimnooptički, temperaturni ili oba. Detektor sa 2 LED diode za status. EN54-7, EN54-5, ide sa osnovom YBV-R/4		ACC-EN (WHT)SCI	€ 62.30
	133618	Analogni temperaturni - kombinovani kombinacija temperaturnog i termodiferencijalnog detektora koji mogu raditi pojedinačno ili zajedno. 2 LED diode za status. EN54-5		ATJ-EN (WHT)	€ 53.60
	135858	Analogni temperaturni - kombinovani sa izolacijom kombinacija temperaturnog i termodiferencijalnog detektora koji mogu raditi pojedinačno ili zajedno. 2 LED diode za status. EN54-5, ide sa osnovom YBV-R/4		ATJ-EN (WHT) SCI	€ 52.80
	132995	Analogni temperaturni - kombinovani, voodootporan kombinacija temperaturnog i termodiferencijalnog detektora koji mogu raditi pojedinačno ili zajedno. 2 LED diode za status. Uključuje osnovu. EN54-5		ACB-EW	€ 79.30
	135860	Analogni MULTI detektor kombinacija dimno optičkog, temperaturnog, termodiferencijalnog, CO i COHb detektora koji mogu raditi pojedinačno ili zajedno.		ACD-EN (WHT)	€ 163.20
	131396	Osnova za adresabilni senzor osnova za sve Hochiki adresabilne detektore, izlaz za paralelni indikator		YBN-R/3 (WHT)	€ 3.80
	133587	Osnova - izolator za kratko spajanje osnova za sve Hochiki adresabilne detektore, izlaz za paralelni indikator		YBN-R/3 (WHT)-SCI	€ 25.60



Osnova za detektore sa ugradjenom izolacijom				
	135861	osnova za sve Hochiki SCI adresabilne detektore, izlaz za paralelni indikator		YBV-R/4 (WHT) € 13.40

ADRESABILNI RUČNI JAVLJAČI, SIRENE I SIGNALIZACIJA HOCHIKI - JAPAN

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	132273	Ručni požarni javljač, adresabilan potrebna kutija za montažu SR2T, sa izolatorom kratkog spoja, programiranje pomoću TCH programatora i PL3 kablića, EN54-11, EN54-17		HCP-E(SCI)	€ 53.60
	130319	Kutija za montažu za HCP-E		SR2T	€ 4.60
	130455	Ručni požarni javljač, adresabilan, vodootporan sa izolatorom kratkog spoja, programiranje pomoću TCH programatora i PL3 kablića, EN54-11, EN54-17		HCP-W (SCI)	€ 227.20
	130325	ESP Programator programiranje i čitanje adresa detektora. Za programiranje ručnih javljača i sirena potreban kablčić PL-3		TCH-B200	€ 194.90
	130913	Kabl za programiranje sa TCH programatorom koristi se za programiranje ručnih javljača i sirena		PL-3	€ 9.80
	131038 bež	Adresabilna osnova sa sirenom do 98 dB izbor 51 tona, potrebna je osnova YBN-R/3 (WHT) ili YBN-R/3 (WHT)-SCI. Moguće je povezati detektor na modul ili poklopac SI/CAP2		YBO-BS (WHT)	€ 54.30
		Adresabilna osnova sa sirenom i flash lampom izbor 51 tona, potrebna je osnova YBN-R/3 (WHT) ili YBN-R/3 (WHT)-SCI. Moguće je povezati detektor na modul ili poklopac SI/CAP2, EN54-23		YBO-BSB2 (WHT)/RL	€ 125.20
	131040 bež	Poklopac za adresabilne osnove sa sirenom ukoliko sa osnovama nije potrebno koristiti detektor stavlja se ovaj poklopac kao zaštita		SI/CAP2 (WHT)	€ 3.50
	130823	Adresabilna sirena, crvena, 102 dB potrebna osnova YBO-R/3(RED) ili YBO-R/SCI(RED)		CHQ-WS2	€ 71.90
	134211	Adresabilna sirena, sa flash lampom, crvena, 102 dB potrebna osnova YBO-R/3(RED) ili YBO-R/SCI(RED) EN54-23		CHQ-WSB2/RL	€ 119.30



NSLINK

Osnova za adresabilnu sirenu, crvena



130081



YBO-
R/3(RED)

€ 10.40

ADRESABILNA SIGNALIZACIJA I MODULI HOCHIKI - JAPAN

Slika	Sifra	Naziv	Marka	Model	Cena
	131799	Adresabilni modul - 2-ulaza izolator kratkog spoja povezivanje sa magnetnim kontaktima za status vrata, status uređaja za gašenje, status isključenja tehnike EN54-17 EN54-18		CHQ-DIM2(SCI)	€ 77.50
	131284	Adresabilni modul - 2 relejna izlaza izolator kratkog spoja, može se koristiti za upravljanje različitim uređajima, 1 ulaz za status, EN54-17, EN54-18		CHQ-DRC2(SCI)	€ 87.80
	131049	Adresabilni modul - 2 sirenska izlaza izolator kratkog spoja, svaki izlaz se može nezavisno aktivirati. 17-41 VDC. 1A. EN54-17. EN54-18		CHQ-DSC2(SCI)	€ 128.20
	133363	Adresabilni modul 2 zone izolator kratkog spoja, mogućnost priključenja do 60 detektora (30 po zoni), ili 12 barijera SPC-ET/ 6 komada SRA-ET (po 6/3 po zoni), potrebno dodatno napajanje 24V DC		CHQ-DZM(SCI)	€ 153.80
	131313	Adresabilni modul - 1 zona izolator kratkog spoja, povezivanje do 6 konvencionalnih detektora na zonu, napajanje sa petlje centrale, EN54-17, EN54-18		CHQ-SZM2(SCI)	€ 77.20
	135220	Adresabilni modul 2 zone mogućnost priključenja eksplozivootpornih detektora, potrebno dodatno napajanje 24V DC		CHQ-DZM (SCI)-IS	€ 378.10
	135380	Adresabilni modul 4 ulaza i 4 relejna izlaza izolator kratkog spoja, napaja se iz petlje		CHQ-PCM (SCI)	€ 189.30
	131039	Adresabilni relejni kontroler 240V izolator kratkog spoja, potrebna OG kutija, napaja se iz petlje i zauzima jednu adresu		CHQ-MRC2(SCI)	€ 92.70

UREĐAJI I OPREMA ZA TESTIRANJE DETEKTORA HOCHIKI - JAPAN

Slika	Sifra	Naziv	Marka	„	Cena
	132817	Tester za dimno-optički detektor samo komora, posebno se kupuje sprej		SOLO 330	€ 448.50
	132158	Tester za temperaturni detektor napajanje 220V, stiže sa kablom 5m		SOLO 424	€ 1,072.60

	Portabilan tester za temperaturni detektor 133253 nije potreban kabl, stiže sa 2 baterije i brzim punjačem, inteligentan uređaj pali se samo kada je detektor u komori		SOLO 461	€ 1,904.50
	Gas za testiranje senzora 131299		SOLO A5	€ 57.50
	Sprej za testiranje CO detektora 132689		SOLO C3	€ 48.90
	Univerzalni komplet za test i demontažu dimnih i 132003 temperaturnih detektoran za visine do 9m. Sastoji se od: 1x solo 100 teleskopskog štapa, 3 x solo 101- produžetaka štapa, 1 x solo 200- uređaja za demontažu detektora, 1 x 330 testera, 1 x solo 461- portat, 1x 610 torba		SOLO 823	€ 4,743.50
	Univerzalni uređaj za skidanje detektora 133359		SOLO 200	€ 565.10
	Teleskopski štap SOLO,dužina 1.13m 132789 kompatabilan sa svim Solo uređajima		SOLO 101	€ 508.30
	Teleskopski štap SOLO,dužina 2.5m 133209 kompatabilan sa svim Solo uređajima		SOLO 108	€ 561.00
	Teleskopski štap SOLO,dužina 4.5m 132085 kompatabilan sa svim Solo uređajima		SOLO 100	€ 897.10