

CENOVNIK UREĐAJA ZA NEPREKIDNO NAPAJANJE (UPS)

**HIGH
ENERGY**


	Slika	Opis	Proizvođač	Model	Šifra	Cena
LINE-INTERACTIVE TOWER	LINE-INTERACTIVE TEHNOLOGIJA UPS (1:1 monofazni ulaz/monofazni izlaz)					
		UPS 600VA/360W , pF 0.6, Line-Interactive tehnologija, simulirana sinusioda, U kompletu sa 1 x akumulator 12V/7Ah , LED display, Izlazi: 2xŠuko, 1xUSB, 1xUSB kabal, 2xRJ45 data line zaštita. AVR - automatska regulacija napona, funkcija hladen start, smart USB interface za power management, ugrađena samodijagnostika, LAN 2xRJ45 data line zaštita, funkcija brzog punjenja, automatsko punjenje sa mreže pri režimu isključenog uređaja, automatski restart. Ulazni napon: 162~290V 50/60Hz. vreme prebacivanja 2~6 ms, vreme punjenja 6-8 sati (90%) , radna temepratura 0-40°C, samostojeća konstrukcija, dimenzija 298x101x142 mm, težina 4.25kg.	HighEnergy	Micro600		€ 67,70
		UPS 800VA/480W , pF 0.6, Line-Interactive tehnologija, simulirana sinusioda, U kompletu sa 1 x akumulator 12V/9Ah , LED display, Izlazi: 2xŠuko, 1xUSB, 1xUSB kabal, 2xRJ45 data line zaštita. AVR - automatska regulacija napona, funkcija hladen start, smart USB interface za power management, ugrađena samodijagnostika, LAN 2xRJ45 data line zaštita, funkcija brzog punjenja, automatsko punjenje sa mreže pri režimu isključenog uređaja, automatski restart. Ulazni napon: 162~290V 50/60Hz. vreme prebacivanja 2~6 ms, vreme punjenja 6-8 sati (90%) , radna temepratura 0-40°C, samostojeća konstrukcija, dimenzija 298x101x142 mm, težina 4.9kg.	HighEnergy	Micro800	138076	€ 82,30
		UPS 1200VA/720W , pF 0.6, Line-Interactive tehnologija, simulirana sinusioda, U kompletu sa 2 x akumulator 12V/7Ah , LED display, Izlazi: 2xIEC, 2xŠuko, 1xUSB, 1xUSB kabal, 2xRJ45 data line zaštita. AVR - automatska regulacija napona, funkcija hladen start, smart USB interface za power management, ugrađena samodijagnostika, LAN 2xRJ45 data line zaštita, funkcija brzog punjenja, automatsko punjenje sa mreže pri režimu isključenog uređaja, automatski restart. Ulazni napon: 162~290V 50/60Hz. vreme prebacivanja 2~6 ms, vreme punjenja 6-8 sati (90%) , radna temepratura 0-40°C, samostojeća konstrukcija, dimenzija 338x149.3x162 mm, težina 8kg.	HighEnergy	Micro1200		€ 131,50
		UPS 1500VA/900W , pF 0.6, Line-Interactive tehnologija, simulirana sinusioda, U kompletu sa 2 x akumulator 12V/9Ah , LED display, Izlazi: 2xIEC, 2xŠuko, 1xUSB, 1xUSB kabal, 2xRJ45 data line zaštita. AVR - automatska regulacija napona, funkcija hladen start, smart USB interface za power management, ugrađena samodijagnostika, LAN 2xRJ45 data line zaštita, funkcija brzog punjenja, automatsko punjenje sa mreže pri režimu isključenog uređaja, automatski restart. Ulazni napon: 162~290V 50/60Hz. vreme prebacivanja 2~6 ms, vreme punjenja 6-8 sati (90%) , radna temepratura 0-40°C, samostojeća konstrukcija, dimenzija 380x158x198 mm, težina 11.1kg.	HighEnergy	Micro1500		€ 179,80
		UPS 2000VA/1200W , pF 0.6, Line-Interactive tehnologija, simulirana sinusioda, U kompletu sa 2 x akumulator 12V/9Ah , LED display, Izlazi: 2xIEC, 2xŠuko, 1xUSB, 1xUSB kabal, 2xRJ45 data line zaštita. AVR - automatska regulacija napona, funkcija hladen start, smart USB interface za power management, ugrađena samodijagnostika, LAN 2xRJ45 data line zaštita, funkcija brzog punjenja, automatsko punjenje sa mreže pri režimu isključenog uređaja, automatski restart. Ulazni napon: 162~290V 50/60Hz. vreme prebacivanja 2~6 ms, vreme punjenja 6-8 sati (90%) , radna temepratura 0-40°C, samostojeća konstrukcija, dimenzija 380x158x198 mm, težina 11.5kg.	HighEnergy	Micro2000	138077	€ 200,20
ONLINE TEHNOLOGIJA UPS						
ONLINE TEHNOLOGIJA		UPS 1000VA/900W , pF 0.9, Online tehnologija, čista sinusioda. U kompletu sa 2 x akumulator 12V/9Ah , LCD display, izlazi: 4xIEC C13, 1xUSB, 1xUSB kabal, 1 x napojni kabal. Online dvostruka konverzija sa potpunom digitalnom kontrolom, veliki opseg ulaznog napona: 110~300Vac, pF ulazne snage 0,99 sa PFC, izbor izlaznog napona: 208/220/230/240Vac, pametni punjač za optimizaciju rada baterije, funkcija isključivanja u nuždi (EPO), rad u ECO režimu radi uštede energije, kompatibilan sa generatorom, funkcija hladen start, inteligentna regulacija brzine ventilatora, fleksibilan LCD interface, RS232, SNMP kartica (nije uključena), višefunkcionalna zaštita: kratak spoj, preopterećenje, pregrevanje, prekomerno punjenje i pražnjenje ispod minimuma baterije, nizak izlazni napon i alarm za kvar ventilatora. Ulazni napon: 110~300V 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing). Vreme prebacivanja 0 ms, vreme punjenja 4 sata (90%), radna temperatura 0-40°C, samostojeći, dimenzije 144x293x209 mm, težina 9.3kg.	HighEnergy	MPSIII1KVA		€ 287,30

	Slika	Opis	Proizvođač	Model	Šifra	Cena
ONLINE TEHNOLOGIJA		UPS 2000VA/1800W , pF 0.9, Online tehnologija, čista sinusoida. U kompletu sa 4 x akumulator 12V/9Ah , LCD display, izlazi: 8xIEC C13, 1xUSB, 1xUSB kabal, 1 x napojni kabal. Online dvostruka konverzija sa potpunom digitalnom kontrolom, veliki opseg ulaznog napona: 110~300Vac, pF ulazne snage 0,99 sa PFC, izbor izlaznog napona: 208/220/230/240Vac, pametni punjač za optimizaciju rada baterije, funkcija isključivanja u nuždi (EPO), rad u ECO režimu radi uštede energije, kompatibilan sa generatorom, funkcija hladan start, inteligentna regulacija brzine ventilatora, fleksibilan LCD interface, RS232, SNMP kartica (nije uključena), višefunkcionalna zaštita: kratak spoj, preopterećenje, pregrevanje, prekomerno punjenje i pražnjenje ispod minimuma baterije, nizak izlazni napon i alarm za kvar ventilatora. Ulazni napon: 110~300V 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing). Vreme prebacivanja 0 ms, vreme punjenja 4 sata (90%), radna temperatura 0-40°C, samostojeći, dimenzije 191x460x337 mm, težina 19.5kg.	HighEnergy	MPSIII2KVA		€ 506,70
		UPS 3000VA/2700W , pF 0.9, Online tehnologija, čista sinusoida. U kompletu sa 6 x akumulator 12V/9Ah , LCD display, izlazi: 8xIEC C13, 1xUSB, 1xUSB kabal, 1 x napojni kabal. Online dvostruka konverzija sa potpunom digitalnom kontrolom, veliki opseg ulaznog napona: 110~300Vac, pF ulazne snage 0,99 sa PFC, izbor izlaznog napona: 208/220/230/240Vac, pametni punjač za optimizaciju rada baterije, funkcija isključivanja u nuždi (EPO), rad u ECO režimu radi uštede energije, kompatibilan sa generatorom, funkcija hladan start, inteligentna regulacija brzine ventilatora, fleksibilan LCD interface, RS232, SNMP kartica (nije uključena), višefunkcionalna zaštita: kratak spoj, preopterećenje, pregrevanje, prekomerno punjenje i pražnjenje ispod minimuma baterije, nizak izlazni napon i alarm za kvar ventilatora. Ulazni napon: 110~300V 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing). Vreme prebacivanja 0 ms, vreme punjenja 4 sata (90%), radna temperatura 0-40°C, samostojeći, dimenzije 191x460x337 mm, težina 24.5kg.	HighEnergy	MPSIII3KVA		€ 617,80
		UPS 6000VA/5400W , pF 0.9, Online tehnologija, čista sinusoida. U kompletu sa 20 x akumulator 12V/9Ah , LCD display, izlazi: 1A terminalni ulaz/izlaz, 1xUSB, 1xUSB kabal. Online dvostruka konverzija sa potpunom digitalnom kontrolom, optimizacija grupe baterija: 16/18/20 kom (podesivo), veliki opseg ulaznog napona: 110~286Vac, pF ulazne snage 0,99 sa PFC, širok opseg ulaznih frekvencija, izbor izlaznog napona: 208/220/230/240Vac, kompatibilan sa generatorom, rad u ECO režimu radi uštede energije, test pri uključivanju, RS232, SNMP kartica (nije uključena), funkcija hladan start, inteligentna regulacija brzine ventilatora, višefunkcionalna zaštita: kratak spoj, preopterećenje, pregrevanje, prekomerno punjenje i pražnjenje ispod minimuma baterije, nizak izlazni napon i alarm za kvar ventilatora. Ulazni napon: 110~300V 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing). Vreme prebacivanja 0 ms, vreme punjenja 6-8 sati (90%), radna temperatura 0-40°C, samostojeći, dimenzije 191x460x720 mm, težina 69.5kg.	HighEnergy	MPSIII6KVA		€ 1.608,90
		UPS 10000VA/9000W , pF 0.9, Online tehnologija, čista sinusoida. U kompletu sa 20 x akumulator 12V/9Ah , LCD display, izlazi: 1A terminalni ulaz/izlaz, 1xUSB, 1xUSB kabal. Online dvostruka konverzija sa potpunom digitalnom kontrolom, optimizacija grupe baterija: 16/18/20 kom (podesivo), veliki opseg ulaznog napona: 110~286Vac, pF ulazne snage 0,99 sa PFC, širok opseg ulaznih frekvencija, izbor izlaznog napona: 208/220/230/240Vac, kompatibilan sa generatorom, rad u ECO režimu radi uštede energije, test pri uključivanju, RS232, SNMP kartica (nije uključena), funkcija hladan start, inteligentna regulacija brzine ventilatora, višefunkcionalna zaštita: kratak spoj, preopterećenje, pregrevanje, prekomerno punjenje i pražnjenje ispod minimuma baterije, nizak izlazni napon i alarm za kvar ventilatora. Ulazni napon: 110~300V 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing). Vreme prebacivanja 0 ms, vreme punjenja 6-8 sati (90%), radna temperatura 0-40°C, samostojeći, dimenzije 191x460x720 mm, težina 71kg.	HighEnergy	MPSIII10KVA		€ 1.842,90
ONLINE TEHNOLOGIJA UPS ZA RACK MONTAŽU						
		UPS 1000VA/900W , pF 0.9, Online tehnologija, čista sinusoida. U kompletu sa 2 x akumulator 12V/9Ah , pokretni LCD display, izlazi: 8xIEC C13, 1xUSB, 1xUSB kabal, 1x napojni kabal. Rack/Tower izmenjivi dizajn, online dvostruka konverzija sa potpunom digitalnom kontrolom, veliki opseg ulaznog napona: 110~300Vac, pF ulazne snage 0,99 sa PFC, izbor izlaznog napona: 208/220/230/240Vac, pametni punjač za optimizaciju performansi baterija, funkcija isključivanja u nuždi (EPO), rad u ECO režimu radi uštede energije, kompatibilan sa generatorom, Hot-Swap dizajn baterija, funkcija hladan start, inteligentna regulacija brzine ventilatora, RS232, SNMP kartica (nije uključena), višefunkcionalna zaštita: kratak spoj, preopterećenje, pregrevanje, prekomerno punjenje i pražnjenje ispod minimuma baterije, nizak izlazni napon i alarm za kvar ventilatora, Ulazni napon: 110~300V 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing). Vreme prebacivanja 0 ms, vreme punjenja 4 sata (90%), radna temperatura 0-40°C, konvertibilni Rack montaža/samostojeći (šine za rek montažu se poručuju zasebno), dimenzije 440x325x86.5 mm, težina 11.3kg.	HighEnergy	MPSRTIII1KVA	138227	€ 372,10

	Slika	Opis	Proizvođač	Model	Šifra	Cena
ONLINE TEHNOLOGIJA	 HIGH ENERGY	UPS 2000VA/1800W , pF 0.9, Online tehnologija, čista sinusoida. U kompletu sa 4 x akumulator 12V/9Ah , pokretni LCD display, izlazi: 8xIEC C13, 1xUSB, 1xUSB kabal, 1x napojni kabal. Rack/Tower izmenjivi dizajn, online dvostruka konverzija sa potpunom digitalnom kontrolom, veliki opseg ulaznog napona: 110~300Vac, pF ulazne snage 0,99 sa PFC, izbor izlaznog napona: 208/220/230/240Vac, pametni punjač za optimizaciju performansi baterija, funkcija isključivanja u nuždi (EPO), rad u ECO režimu radi uštede energije, kompatibilan sa generatorom, Hot-Swap dizajn baterija, funkcija hladan start, inteligentna regulacija brzine ventilatora, RS232, SNMP kartica (nije uključena), višefunkcionalna zaštita: kratak spoj, preopterećenje, pregrevanje, prekomerno punjenje i pražnjenje ispod minimuma baterije, nizak izlazni napon i alarm za kvar ventilatora, Ulazni napon: 110~300V 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing). Vreme prebacivanja 0 ms, vreme punjenja 4 sata (90%), radna temperatura 0-40°C, konvertibilni Rack montaža/samostojeći (šine za rek montažu se poručuju zasebno), dimenzije 440x460x86.5 mm, težina 19.5kg.	HighEnergy	MPSRTIII2KVA	138228	€ 547,60
	 HIGH ENERGY	UPS 3000VA/2700W , pF 0.9, Online tehnologija, čista sinusoida. U kompletu sa 6 x akumulator 12V/9Ah , pokretni LCD display, izlazi: 8xIEC C13, 1 X IEC C19, 1xUSB, 1xUSB kabal, 1x napojni kabal. Rack/Tower izmenjivi dizajn, online dvostruka konverzija sa potpunom digitalnom kontrolom, veliki opseg ulaznog napona: 110~300Vac, pF ulazne snage 0,99 sa PFC, izbor izlaznog napona: 208/220/230/240Vac, pametni punjač za optimizaciju performansi baterija, funkcija isključivanja u nuždi (EPO), rad u ECO režimu radi uštede energije, kompatibilan sa generatorom, Hot-Swap dizajn baterija, funkcija hladan start, inteligentna regulacija brzine ventilatora, RS232, SNMP kartica (nije uključena), višefunkcionalna zaštita: kratak spoj, preopterećenje, pregrevanje, prekomerno punjenje i pražnjenje ispod minimuma baterije, nizak izlazni napon i alarm za kvar ventilatora, Ulazni napon: 110~300V 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing). Vreme prebacivanja 0 ms, vreme punjenja 4 sata (90%), radna temperatura 0-40°C, konvertibilni Rack montaža/samostojeći (šine za rek montažu se poručuju zasebno), dimenzije 440x600x86.5 mm, težina 26kg.	HighEnergy	MPSRTIII3KVA	138229	€ 673,40
DODACI	DODACI					
		SNMP Kartica za povezivanje UPS podržanih uređaja na LAN mrežu	HighEnergy	SNMPCARD		€ 114,10
		Relejna kartica	HighEnergy	RELAYCARD		€ 87,80
		Kabal IEC 1.2 metara dužine	HighEnergy	IECCABLE	138230	€ 3,60
		Komplet šina za montažu u 19" Rack orman, za modele Rack/Tower	HighEnergy	RACKRAIL	138231	€ 64,40