

DISTRIBUTERSKI CENOVNIK ZA VIDEO NADZOR

važi od 15.07.2025.



CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR Jul 2025

HIKVISION

UTEPO

WD Western Digital

milestone

ColorVu HIKVISION, TURBO HD - 2 Mpix i 5 Mpix



Najnovija serija ColorVu kamera od HikVision-a, pruža inovativnu tehnologiju rasvete i prikazuje sliku u boji u najtežim noćnim uslovima rada. Koristeći veći otvor blende (F 1.0) i najnoviju generaciju rasvete kadra ispred kamere - "Suplement light", HikVision COLORVU serija kamera, pruža kolor sliku bez šumova u najzahtevnijim noćnim uslovima.

ColorVu kamere se mogu koristiti uz sve serije Turbo HD snimača HikVision (71XX, 72XX, 73XX)

VAŽNA NAPOMENA: KOD SVIH COLORVU KAMERA, FABRIČKI NIJE UKLJUČENA RASVETA SUPLEMENT LIGHT. PRILIKOM UKLJUČIVANJA KAMERE NEOPHODNO JE U MENIJU UKLJUČITI SUPLEMENT LIGHT

ColorVu HD-TVI Kamere

ColorVu Serija kamera - 24/7 - kolor slika u svim uslovima rada - 2 MPIX

Slika	Šifra	Opis	Proizvođač	Model	Cena EUR
COLORVU serija HD-TVI kamera - 2 Mpix		ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, Ugrađen mikrofoni , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 20 metara, podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 20 metara + IR rasveta dometa do 20m ; Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , BLC, HLC, HLS, 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.4W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE10DF3T-LFS  4 IN 1 	€ 62
		ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, Ugrađen mikrofoni , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 40 metara, podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 40 metara + IR rasveta dometa do 40m ; Ugrađen fiksni objektiv 2.8 mm F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , BLC, HLC, HLS, 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6.9W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE12DF3T-LFS  4 IN 1 	€ 74
		ColorVU HD-TVI bullet kamera, Kolor slika u svim uslovima rada, Ugrađen mikrofoni , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 40 metara, podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 40 metara + IR rasveta dometa do 40m ; Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , BLC, HLC, HLS, 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6.9W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE12DF3T-LFS  4 IN 1 	€ 74
		ColorVU HD-TVI turret kamera sa Pametnom Hibridnom rasvetom, Kolor slika u svim uslovima rada , 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); Ugrađen mikrofoni za "Audio over Coax" prenos zvuka, Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 40 metara, podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 40 metara + IR rasveta dometa do 40m ; Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm, F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , BLC, HLC, Global,HLS, 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6.9W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE72DF3T-LFS  Coaxial Audio Series 4 IN 1 	€ 70
		ColorVU HD-TVI turret metalna kamera sa Pametnom Hibridnom rasvetom, Kolor slika u svim uslovima rada , 4 u 1 (HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); Ugrađen mikrofoni za "Audio over Coax" prenos zvuka, Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 20 metara + IR rasveta dometa do 20m ; Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm, F1.0 ; Prava WDR funkcija (130 dB) , BLC, HLC, Global,HLS, 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.4W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE70DF3T-LMFS  Coaxial Audio Series 	€ 62

ColorVu Serija kamera - 24/7 - kolor slika u svim uslovima rada - 3K						
COLORVU serija HD-TVI kamera - 5 Mpix	 HIKVISION	138570	3K fiksna HD-TVI bullet kamera sa Pametnom Hibridnom rasvetom, Kolor slika u svim uslovima rada , Ugrađen 1/1.8" 3K CMOS senzor slike, Rezolucija 2960 × 1665 - 3K@20 fps i 4 Mpix@25fps; Osetljivost 0.001 Lux (0 sa rasvetom); Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 40 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 40 metara + IR rasveta dometa do 40m , Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm, F1.0 ; Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR,BLC,HLC,Global, HLS, 2D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.2W; On screen MENU	HikVision 	  	€ 71
	 HIKVISION	138578	3K fiksna HD-TVI bullet kamera sa Pametnom Hibridnom rasvetom, Kolor slika u svim uslovima rada , Ugrađen 1/1.8" 3K CMOS senzor slike, Rezolucija 2960 × 1665 - 3K@20 fps i 4 Mpix@25fps; Osetljivost 0.001 Lux (0 sa rasvetom); Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 40 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 40 metara + IR rasveta dometa do 40m , Ugrađen fiksni objektiv 2.8 mm, F1.0 ; Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR,BLC,HLC,Global, HLS, 2D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.2W; On screen MENU	HikVision 	  	€ 71
	 HIKVISION	139203	NOVA 3K fiksna HD-TVI bullet kamera sa Pametnom Hibridnom rasvetom, Kolor slika u svim uslovima rada , Ugrađen 3K CMOS senzor slike, Rezolucija 2960 × 1665 - 3K@20 fps i 4 Mpix@25fps; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 40 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 40 metara + IR rasveta dometa do 40m , Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm, F1.0 ; Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka; Prava WDR funkcija (130 dB) , BLC,HLC,Global, HLS, 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/7.8W; On screen MENU	HikVision 	 	€ 90
	 HIKVISION	138627	3K fiksna HD-TVI turret kamera sa Pametnom Hibridnom rasvetom, Kolor slika u svim uslovima rada , Ugrađen 3K CMOS senzor slike, Rezolucija 2960 × 1665 - 3K@20 fps i 4 Mpix@25fps; Osetljivost 0.001 Lux (0 sa rasvetom); Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 40 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 40 metara + IR rasveta dometa do 40m , Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm, F1.0 ; Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR,BLC,HLC,Global, HLS, 2D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.2W; On screen MENU	HikVision 	 	€ 71
	 HIKVISION	139504	3K fiksna HD-TVI turret kamera sa Pametnom Hibridnom rasvetom, Kolor slika u svim uslovima rada , Ugrađen 3K CMOS senzor slike, Rezolucija 2960 × 1665 - 3K@20 fps i 4 Mpix@25fps; Osetljivost 0.0005 Lux (0 sa rasvetom); Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 40 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 40 metara + IR rasveta dometa do 40m , Ugrađen fiksni objektiv 2.8 mm, F1.0 ; Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka Prava WDR funkcija (130 dB) , BLC,HLC,Global, HLS, 3D DNR, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.2W; On screen MENU	 HikVision	 	€ 90

HD-TVI (TURBO HD) CCTV

HD-TVI je nova tehnologija u video nadzoru, koja omogućava prenos video signala u megapikselnoj rezoluciji (720p/1080p/5MP/4K) preko standardnog koaksijalnog kabla na rastojanju do 1200/800 metara. HD-TVI sistemi ne zahtevaju izgradnju i konfiguraciju u LAN mreže, zahteva standardnu šemu povezivanja sistema: **koaksijalni kabl i BNC konektor između kamere i DVR uređaja, što Vam pruža mogućnost da koristite postojeće koaksijalne kablovske trase.** Pored toga što u ovim sistemima nema kompresije slike sa kamere, HD-TVI tehnologija Vam pruža megapiskelni sistem video nadzora bez bilo kakvog kašnjenja, "seckanja" ili zamrzavanja slike i bez potrebe za bilo kakvom složenom konfiguracijom sistema. Činjenica da ne postoji potreba za bilo kakvom dodanom aktivnom mrežnom opremom, PoE switchevima, PC serverima i software-om, čini HD-TVI sistem optimalnom varijantom, koji je jednostavan za instalaciju, napredan, uprošćen za rad i konfiguraciju, i predstavlja najekonomičniji prelaz na megapiskelni sistem video nadzora.

HIKVISION
TURBO HD

Dualna Rasveta - HD-TVI Kamere, Full HD (1080p), 2 Mpix

HD-TVI kamere sa Dualnom rasvetom - 2 MPIX		138746	Fiksna HD-TVI bullet kamera sa Dualnom rasvetom, Ugrađen 2 MP CMOS senzor slike, Rezolucija FULL HD 1920 x 1080; Osetljivost 0.01 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 40 metara, Ugrađen fiksni objektiv 2.8 mm, Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR/BLC/HLC/Global, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.8W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE17D0T-LFS   4 IN 1	€ 40
		138382	Fiksna HD-TVI bullet kamera sa Dualnom rasvetom, Ugrađen 2 MP CMOS senzor slike, Rezolucija FULL HD 1920 x 1080; Osetljivost 0.01 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 40 metara, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm, Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR/BLC/HLC/Global, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.8W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE17D0T-LFS   4 IN 1	€ 40
		139006	NOVA fiksna HD-TVI bullet kamera sa Dualnom rasvetom, Ugrađen 2 MP CMOS senzor slike, Rezolucija FULL HD 1920 x 1080; Osetljivost 0.01 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm, Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR/BLC/HLC/Global, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.3W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE16D0T-LFS   4 IN 1	€ 38
		138955	NOVA fiksna HD-TVI bullet kamera sa Dualnom rasvetom i dvosmernom audio komunikacijom , Ugrađen 2 MP CMOS senzor slike, Rezolucija FULL HD 1920 x 1080; Osetljivost 0.01 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 40 metara, Ugrađen fiksni objektiv 2.8 mm, Ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmerni audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR/BLC/HLC/Global/HLS, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/9W; On screen MENU	HikVision  	DS-2CE17D0T-LTS   4 IN 1	€ 44
		138385	Fiksna HD-TVI bullet kamera sa Dualnom rasvetom, Ugrađen 2 MP CMOS senzor slike, Rezolucija FULL HD 1920 x 1080; Osetljivost 0.01 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 60 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 60 metara, Ugrađen fiksni objektiv 2.8 mm, Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR/BLC/HLC/Global, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/9.8W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE18D0T-LFS   4 IN 1	€ 43
		139004	Fiksna HD-TVI bullet kamera sa Dualnom rasvetom, Ugrađen 2 MP CMOS senzor slike, Rezolucija FULL HD 1920 x 1080; Osetljivost 0.01 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 60 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 60 metara, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm, Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR/BLC/HLC/Global, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/9.8W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE18D0T-LFS   4 IN 1	€ 43
		138366	Fiksna HD-TVI turret kamera sa Dualnom rasvetom, Ugrađen 2 MP CMOS senzor slike, Rezolucija FULL HD 1920 x 1080; Osetljivost 0.01 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara, Ugrađen fiksni objektiv 2.8 mm, Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR/BLC/HLC/Global, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3.3W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE76D0T-LMFS   4 IN 1	€ 35

HD-TVI KAMERE 2 MPiX


	139012	NOVA Fiksna HD-TVI turret kamera sa Dualnom rasvetom i dvosmernom audio komunikacijom , Ugrađen 2 MP CMOS senzor slike, Rezolucija FULL HD 1920 x 1080; Osetljivost 0.01 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 40 metara, Ugrađen fiksni objektiv 2.8 mm, Ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmerni audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR/BLC/HLC/Global/HLS , Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/7.5W; On screen MENU	 	DS-2CE78D0T-LTS   4 IN 1	€ 44
HD-TVI Kamere, Full HD (1080p), 2 Mpix					
	137733	HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix ; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/3W	HikVision	DS-2CE76D0T-ITMF 4 IN 1 EXIR	€ 31
	139026	HD-TVI bullet audio over coax kamera 4 u 1, Ugrađen mikrofoni , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	HikVision	DS-2CE17D0T-IT3FS 4 IN 1 EXIR	€ 38
	137427	HD-TVI bullet audio over coax kamera 4 u 1, Ugrađen mikrofoni , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.2W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	HikVision	DS-2CE17D0T-IT3FS 4 IN 1 EXIR	€ 38
	134869	HD-TVI turret kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66); DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	HikVision	DS-2CE56D0T-IT3F 4 IN 1 EXIR	€ 33
	137656	HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (HD 1080p@25 fps) ; 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Ultra low light osetljivost 0.005 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; OSD menu, Inteligentna IR rasveta dometa do 30 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); 3D DNR; Prava WDR funkcija 120dB, AGC,BLC,HLC , Mirror funkcija, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4,6W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	HikVision 	DS-2CE16D3T-ITF 4 IN 1 EXIR	€ 45
	138956	NOVA HD-TVI turret kamera 4 u 1, Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.0005 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 20 m (Smart IR); 130dB WDR ; BLC; HLC; Global; HLS; 3D DNR; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67), Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc ili PoC.af/5.4W	HikVision	DS-2CE70D8T-ITMFS 4 IN 1 EXIR 	€ 57
	138953	NOVA HD-TVI turret kamera 4 u 1, Rezolucija 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.0005 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 2.8 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); 130dB WDR ; BLC; HLC; Global; HLS; 3D DNR; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67), Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc ili PoC.af/6.9W	HikVision	DS-2CE72D8T-IT3FS 4 IN 1 EXIR 	€ 64
	137667	HD-TVI bullet kamera 4 u 1 (TVI, CVI, AHD, analogna), Rezolucija 2 Mpix (FullHD 1080p@25 fps); 2 Mpix Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Varifokalni objektiv 2.7~13.5 mm ; IR rasveta dometa do 40 m (Smart IR);DWDR,BLC, HLC, Global,DNR; Za spoljašnju/ unutrašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W; Prekidač za izbor video signala: TVI/ CVI/ AHD/ CVBS	HikVision	DS-2CE19D0T-VFIT3F 4 IN 1	€ 64


Dualna rasveta - HD-TVI Kamere, Rezolucija 5MP (2560x1944)						
HDTVI Dualna rasveta - 5 MP		138745	Fiksna HD-TVI bullet kamera sa Dualnom rasvetom, Ugrađen 3K CMOS senzor slike, Rezolucija 3K (2960 x 1655)@20 fps, 4 MP@25 fps; Osetljivost 0.01 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 40 metara, Ugrađen fiksni objektiv 2.8 mm, Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR/BLC/HLC/Global, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.5W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE17K0T-LFS   	€ 54
		138383	Fiksna HD-TVI bullet kamera sa Dualnom rasvetom, Ugrađen 3K CMOS senzor slike, Rezolucija 3K (2960 x 1655)@20 fps, 4 MP@25 fps; Osetljivost 0.01 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 40 metara, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm, Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR/BLC/HLC/Global, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/4.5W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE17K0T-LFS   	€ 54
		138381	Fiksna HD-TVI turret kamera sa Dualnom rasvetom, Ugrađen 3K CMOS senzor slike, Rezolucija 3K (2960 x 1655)@20 fps, 4 MP@25 fps; Osetljivost 0.01 Lux (0 sa rasvetom); "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 20 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 20 metara, Ugrađen fiksni objektiv 3.6 mm, Ugrađen mikrofoni za Audio over Coax prenos zvuka, Digitalna WDR funkcija, funkcije DWDR/BLC/HLC/Global, Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/2.9W; On screen MENU	HikVision	DS-2CE76K0T-LMFS   	€ 47
HD-TVI Kamere, Rezolucija 5MP (2560x1944)						
HD-TVI KAMERE 5 MPiX		136965	HD-TVI bullet audio over coax kamera 4 u 1, Ugrađen mikrofoni , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv na 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; IP67, Napajanje 12Vdc/4.3W	HikVision	DS-2CE16H0T-ITFS  	€ 46
		136063	HD-TVI bullet audio over coax kamera 4 u 1, Ugrađen mikrofoni , prenos zvuka putem koaksijalnog kabla u HD-TVI režimu, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP67); D-WDR; OSD; BLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; IP67, Napajanje 12Vdc/4.3W	HikVision	DS-2CE16H0T-ITFS  	€ 46
		136391	HD-TVI bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps) i 4 Mpix@25fps; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.01 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm (opciono 2.8mm); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67);D-WDR; OSD; BLC, HLC; DNR; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5W	HikVision	DS-2CE17H0T-IT5F 	€ 50
		135603	HD-TVI bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.03 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); prava WDR funkcija 130dB; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6.6W	HikVision	DS-2CE16H8T-IT5F 	€ 90
		135602	HD-TVI turret kamera, 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); Prava WDR funkcija 130dB ; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.8W	HikVision	DS-2CE76H8T-ITMF 	€ 68
		135904	HD-TVI turret kamera, 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 60 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); Prava WDR funkcija 130dB ; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.8W	HikVision	DS-2CE78H8T-IT3F 	€ 80
		137658	HD-TVI turret kamera, 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost low light 0.01 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); DWDR funkcija ; OSD; BLC; HLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/6.2W	HikVision	DS-2CE79H0T-IT3ZF 	€ 86
		137657	HD-TVI VF Bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost low light 0.01 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 40 m (Smart IR) ; Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); DWDR ; OSD; BLC; HLC; DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12VDC/24Vac/8.8W	HikVision	DS-2CE19H0T-AIT3ZF 	€ 90

HD-TVI Kamere 8 Mpix		135880	HD-TVI VF Bullet kamera 4 u 1, Rezolucija 5 Mpix (2560x1944@20fps); Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost ULTRA LOW LIGHT 0.003 Lux (0 IR on); Motorizovani varifokalni objektiv 2.7-13.5 mm ; Inteligentna EXIR rasveta dometa do 80 m (Smart IR); Za unutrašnju/ spoljašnju montažu (IP67); Prava WDR funkcija >130 dB ; OSD; BLC; 3D DNR; AGC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12VDC/24Vac	HikVision	DS-2CE19H8T-AIT3ZF 4-in-1 EXIR	€ 119
	HD-TVI Kamere, Rezolucija 4K - 8.3 Mpix (3840 x 2160)					
		139503	4K ultra low light Bullet HD-TVI kamera 4 u 1, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps , Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm (79°); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 metara (Smart IR) , Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.3W	HikVision	DS-2CE16U1T-ITF 4K ULTRA HD EXIR	€ 60
		138561	4K ultra low light Bullet HD-TVI kamera 4 u 1, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps , Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 3.6mm (79°); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 60 metara (Smart IR) , Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR,BLC,HLC; Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.3W	HikVision	DS-2CE16U1T-IT3F 4K ULTRA HD EXIR	€ 73
NOSAČI ZA KAMERE		135560	4K ultra low light turret HD-TVI kamera 4 u 1, Rezolucija slike 8.29 Mpix (3840 x 2160)@12.5fps , Mehanički IR filter (ICR), Osetljivost 0.01 LUX (0 Lux sa IR), Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm (102.2°); Inteligentna EXIR rasveta dometa do 30 metara (Smart IR) , Za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP 67), D-WDR funkcija, 3D DNR, Radna temperatura -40°C~60°C; Napajanje 12Vdc/5.3W	HikVision	DS-2CE76U1T-ITMF 4K ULTRA HD EXIR	€ 51
	ADAPTIVNI NOSAČI ZA KAMERE					
		133992	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD10XXG0-I, DS-2CD20XXFWD-I, DS-2CD20XXG0(1)-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama:DS-2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE76U1-ITMF, DS-2CE16XXX-IT3(F)(E)	HikVision	DS-1280ZJ-XS	€ 16
		133993	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD2TXXG0(1)-IS, DS-2CD2TXXFWD-IS, DS-2CD4AXX-IZS(P). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3(F)(E), DS-2CE78U8T-IT3, DS-2CE71XXX-PIRL(O), DS-2CE16XXX-(A)IT3Z(F)(E), DS-2CE19U1T-(A)IT3ZF	HikVision	DS-1280ZJ-S	€ 24
		134725	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD21xxFWD-IS, DS-2CD23xxFWD-I, DS-2CD23xx-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3Z(F)(E)	HikVision	DS-1280ZJ-M	€ 24
		135402	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD11XXG0-I,DS-2CD21XXG0-I,DS-2CD21XXFWD-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama:DS-2CE56XXX-VPIT(E),DS-2CE57U8T-VPIT.	HikVision	DS-1280ZJ-DM18	€ 13
		133896	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD17XXG0-I(Z), DS-2CD17XXFWD-I(Z), DS-2CD27XXFWD-I(Z)(S), DS-2CD23XXG1-I	HikVision	DS-1280ZJ-DM21	€ 14
		132973	Plastični zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP modelima: DS-2CD21XXFWD-I(S), DS-2CD21XXG0-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXVPIT(E)	HikVision	DS-1258ZJ	€ 8
		133692	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE56XXX-IT3(F)(E), DS-2CE71XXX-PIRL(O), DS-2CE76U1T-ITMF, DS-2CE78U8T-IT3	HikVision	DS-1272ZJ-110-TRS	€ 22
		133689	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa kamerama: DS-2CE56D8T-IRS, DS-2CS4A1P(N)-IRS, DS-2CD25XXF(H)WD-I(W)(S), DS-2CD25XXG0-I(W)(S),DS-2CD35XXG0-IS	HikVision	DS-1272ZJ-120	€ 22
		135164	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD23XXFWD-I, DS-2CD23XXG0-I. Kompatibilan sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3Z(F)(E)	HikVision	DS-1273ZJ-130-TRL	€ 27
		136153	Razvodna kutija za spoljašnju montažu kamere, 131x131x51 mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje	SECTRON	BA-01	€ 4
		136154	Razvodna kutija za unutrašnju montažu kamere, 120/50mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje.	SECTRON	BA-02	€ 4
		138480	Razvodna kutija za spoljašnju montažu kamere, 95x95x40 mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje	SECTRON	BA-03	€ 4


HD-TVI PTZ KAMERE						
HD-TVI PTZ KAMERE - HIKVISION		138624	HD-TVI motirizovana PTZ kamera 4 u 1 ; 1/2.8" CMOS senzor, 2 Mpix ; Rezolucija 1920x1080@25fps , Mehanički IR filter (ICR); Ugrađena pametna IR rasveta dometa do 100m ; Osetljivost kolor: 0.005lux/F1.6, B/W: 0.001lux/F1.6, 0 IR on; Optički zum: 15x ; Prava WDR funkcija 120dB; EIS, BLC, HLC, 3D DNR funkcija redukcije šumova; 3D pozicioniranje 256 preset pozicija; 10 patrola/5 paterni; Rotacija 360°; Upravljanje preko koaksijalnog kabla ili RS-485/ Pelco-D/P; Analogni BNC izlaz; Za spoljnu montažu IP66; Ugrađena zaštita od udara groma; Temperaturni opseg - 30°C~65°C; 12Vdc/20W	HiLook 	PTZ-T4215I-D	€ 274
		136630	HD-TVI motirizovana PTZ kamera 4 u 1 ; 1/2.8" CMOS senzor, 2 Mpix ; Rezolucija 1920x1080@25fps , Mehanički IR filter (ICR); Ugrađena pametna IR rasveta dometa do 100m ; Osetljivost kolor: 0.005lux/F1.6, B/W: 0.001lux/F1.6, 0 IR on; Optički zum: 15x ; Digitalni Zoom: 16x; Prava WDR funkcija 120dB; BLC, HLC, EIS; 3D DNR funkcija redukcije šumova; 3D pozicioniranje 256 preset pozicija; 10 patrola/5 paterni; Rotacija 360°; Upravljanje preko koaksijalnog kabla ili RS-485/ Pelco-D/P; Analogni BNC izlaz; Za spoljnu montažu IP66; Ugrađena zaštita od udara groma; Temperaturni opseg - 30°C~65°C; 12Vdc/20W	HikVision 	DS-2AE4215TI-D	€ 337
		133701	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere	HikVision	DS-1602ZJ	€ 22
		135254	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom	HikVision	DS-1604ZJ-BOX	€ 73
		134472	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za stub	HikVision	DS-1602ZJ-Pole	€ 32
		134471	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za ugao	HikVision	DS-1602ZJ-Corner	€ 32
UPRAVLJAJČKE TASTATURE		135370	Tastatura za upravljanje HikVision DVR uređajima i PTZ kamerama putem serijske veze: RS-232/ RS-422/ RS-485; LCD displej (128x64), 4-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, 12Vdc	HikVision	DS-1006KI	€ 317
		134091	USB tastatura za upravljanje HikVision PTZ kamerama; Podrška za Windows platformu i iVMS-4200 aplikaciju; Mogućnost direktnog povezivanja na DVR/NVRDžojistik sa 3-ose rotacije, zumom i rotacijom; USB 2.0 i DirectX; 15 programabilnih tastera	HikVision	DS-1005KI	€ 279
		135265	Mrežna tastatura za LCD ekranom (128 x 64 pixela), 4-smerni Joystick za upravljanje PTZ kamerama, kontrola DVR/NVR, video matričnog zida, kontrola do 1.000 različitih uređaja; Serijski interfejs : 1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485 portovi. U kompletu sa napajnim blokom 12 Vdc.	HikVision	DS-1200KI	€ 455
		132194	Mrežna tastatura za 7" TFT touch ekranom, 3-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, upravljanje sa do 256 DVR/Network Cameras/Speed Dome management, dekodovanje i pregled direktno na tastaturi do 1 kanala u rezoluciji HD1080p, USB 2.0 port za arhiviranje dela video zapisa	HikVision	DS-1100KI	€ 1,240
		135968	Mrežna tastatura sa odvojivim 10.1" TFT touch ekranom, 4-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, DVR/NVR/IP kamerama, Android 4.4, RJ45 mrežni priključak i wifi konekcija, dva USB 2.0 porta, jedan HDMI i DVI port, napajanje 12V DC/ POE do 15W.	HikVision	DS-1600KI	€ 1,471
	Napomena: Nosač i transformator za napajanje PTZ kamera ne dolaze u kompletu sa kamerom					

eDVR						
4-kanalni eDVR uređaji						
eDVR - Energetski efikasni HD-TVI snimači	 	138912	4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu malih dimenzija 15x12x4.5cm ; Podržava povezivanje do 4 x 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p/720p HD-TVI kamere + 1 IP kamera (do 6 MP rezolucije) ; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264, Brzina zapisa (po kanalu): 5 MP lite/3K lite@12fps, 4 MP lite/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Klasifikacija ljudi i vozila do 4 kanala putem tehnologije "motion detection 2.0" ; Funkcija zaštite perimetra do 2 kanala ; Dual stream; Ugrađen eSSD disk (od 960 GB) ; 1 audio izlaz putem HDMI izlaza; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) simultani video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabla , Napajanje 12Vdc/5.4W	HikVision	iDS-E04HQHI-XD  Embedded SSD No Efforts on hard drive installation  Eco-Friendly Ultra-low Power AcuSense Coaxial Audio Series	€ 201
	 	138911	4-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu malih dimenzija 15x12x4.5cm ; Podržava povezivanje do 4 x 8 MP/3K/5 MP/4 MP/1080p/720p HD-TVI kamere + 2 IP kamere (do 8 MP rezolucije) ; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264, Brzina zapisa (po kanalu): 8 MP@8 fps/5 MP lite/3K lite@12.5fps, 4 MP lite/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Klasifikacija ljudi i vozila do 4 kanala putem tehnologije "motion detection 2.0" ; Funkcija zaštite perimetra do 4 kanala ; Dual stream; Ugrađen eSSD disk (od 960 GB) ; 1 audio izlaz putem HDMI izlaza; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) simultani video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabla , Napajanje 12Vdc/7.5W	HikVision	iDS-E04HUHI-XB  Embedded SSD No Efforts on hard drive installation  Eco-Friendly Ultra-low Power AcuSense Coaxial Audio Series	€ 253
	8-kanalni eDVR uređaji					
 	139179	8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava povezivanje do 4 x 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p/720p HD-TVI kamere + 2 IP kamera (do 6 MP rezolucije) ; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264, Brzina zapisa (po kanalu): 5 MP lite/3K lite@12fps, 4 MP lite/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Klasifikacija ljudi i vozila do 4 kanala putem tehnologije "motion detection 2.0" ; Dual stream; Ugrađen eSSD disk (od 960 GB) ; 1 audio izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) simultani video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabla , Napajanje 12Vdc/8.2W	HikVision	iDS-E08HQHI-XB  Embedded SSD No Efforts on hard drive installation  Eco-Friendly Ultra-low Power AcuSense Coaxial Audio Series	€ 253	

TURBO HD DVR						
4-kanalni Turbo HD DVR uređaji						
HD-TVI DVR - HIKVISION 4 KANALA	  	137634	4-kanalni Hibridni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava povezivanje do 4 x 3K/5 MP/4 MP/1080p/720p HD-TVI kamere + 2 IP kamere ili do max 6 IP kamera do 4 Mpix rezolucije (enhanced režim) , Svaki od analognih kanala može biti IP; Povezivanje na Wi-fi mrežu putem USB dongle, Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264, Brzina zapisa (po kanalu): 5 MP lite/3K lite@12fps, 4MP Lite/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Klasifikacija ljudi i vozila za 2 kanala ; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) simultani video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabl	HikVision	iDS-7204HQHI-M1/E  	€ 92
	  	139027	4-kanalni Hibridni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava povezivanje do 4 x 8 MP/3K/5 MP/4 MP/1080p/720p rezoluciju HD-TVI kamera + 4 IP kamere ili do 6 IP kamera do 4 Mpix rezolucije (enhanced režim) , Svaki od analognih kanala može biti IP; Povezivanje na Wi-fi mrežu putem USB dongle , Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264, Brzina zapisa (po kanalu): 8 MP@8 fps (samo za prvi kanal)/3K/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps/1080P@25fps; Klasifikacija ljudi i vozila za 4 kanala ; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI izlaz 2K (2560 x 1440)/60Hz/VGA(Full HD) simultani video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabl	HikVision	iDS-7204HUHI-M1/E   	€ 142
	  	139014	4-kanalni Hibridni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava na svim HDTVI kanalima dvosmernu audio komunikaciju sa podržanim kamerama putem koaksijalnog kabl; Podržava povezivanje do 4 x 3K/5 MP/4 MP/1080p/720p HD-TVI kamere + 2 IP kamere ili do max 6 IP kamera do 4 Mpix rezolucije (enhanced režim) , Svaki od analognih kanala može biti IP; Povezivanje na Wi-fi mrežu putem USB dongle, Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264, Brzina zapisa (po kanalu): 5 MP lite/3K lite@12fps, 4MP Lite/1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps; Klasifikacija ljudi i vozila za 2 kanala ; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD) simultani video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabl	HikVision 	iDS-7204HQHI-M1/XT  	€ 132
	  		4-kanalni Hibridni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava na svim HDTVI kanalima dvosmernu audio komunikaciju sa podržanim kamerama putem koaksijalnog kabl; Podržava povezivanje do 4 x 8MP/3K/5 MP/4 MP/1080p/720p HD-TVI kamere + 4 IP kamere ili do max 8 IP kamera do 8 Mpix rezolucije (enhanced režim) , Svaki od analognih kanala može biti IP; Povezivanje na Wi-fi mrežu putem USB dongle, Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264, Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@12fps, 3K/5MP@20fps, 4MP/1080P@25fps; Klasifikacija ljudi i vozila za 4 kanala ; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100Mbit LAN; HDMI izlaz 2K (2560 x 1440)/60Hz/VGA(Full HD) simultani video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabl	HikVision  	iDS-7204HUHI-M1/XT  	€ 171
	  	139153	4-kanalni Hibridni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava na svim HDTVI kanalima dvosmernu audio komunikaciju sa podržanim kamerama putem koaksijalnog kabl; Podržava povezivanje do 4 x 8MP/3K/5 MP/4 MP/1080p/720p HD-TVI kamere + 4 IP kamere ili do max 8 IP kamera do max 8 Mpix rezolucije (enhanced režim) , Svaki od analognih kanala može biti IP; Povezivanje na Wi-fi mrežu putem USB dongle, Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264, Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@12fps, 5MP@20fps, 3K@25fps, 4MP/1080P@25fps; 1080P Lite/720p@25fps; Klasifikacija ljudi i vozila za 4 kanala ; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 12TB); 4 audio ulaza/1 izlaz; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; 1 USB porta 2.0; 1 USB porta 3.0; 100Mbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) simultani video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD. Podržava audio putem koaksijalnog kabl	HikVision	iDS-7204HTHI-M1/XT   	€ 319

8-kanalni Turbo HD DVR uređaji						
HD-TVI DVR - HIKVISION 8 KANALA	 	138504	8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala) Podrška povezivanje do 8 x 3K, 5 MP rezolucije HD-TVI kamere + 2 IP kamere ili do max 10 IP kamera do 4 Mpix rezolucije (enhanced režim) Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 3K Lite/5MP Lite@12fps/4 MP Lite/1080P@15fps 720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100 Mbit LAN; HDMI/VGA(Full HD); Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD, Podrška za audio putem koaksijalnog kabl.	 	iDS-7108HQHI-M1/S  	€ 126
	 	138752	8-kanalni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala) Podrška povezivanje do 8 x 3K, 5 MP rezolucije HD-TVI kamere + 2 IP kamere ili do max 10 IP kamera do 4 Mpix rezolucije (enhanced režim) Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 3K Lite/5MP Lite@12fps/4 MP Lite/1080P@15fps 720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 100 Mbit LAN; HDMI izlaz 2K (2560 x 1440)/60Hz/VGA(Full HD) simultani video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD, Podrška za audio putem koaksijalnog kabl.		iDS-7208HQHI-M1/E  	€ 134
	 	137669	8-kanalni Hibridni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u plastičnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala) Podrška povezivanje do 8 x 4K rezolucije HD-TVI kamere + 8 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 4 Mpix rezolucije (enhanced režim) , Svaki analogni kanal može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/H.264; Brzina zapisa(po kanalu): 8MP@8fps/3K/5MP@12fps/4MP@15fps/3MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD); Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD, Podrška za audio putem koaksijalnog kabl.		iDS-7108HUHI-M1/S   	€ 219
	 	137655	8-kanalni Hibridni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima na svim analognim kanalima; Funkcija "Zaštita perimetra" dostupna na 4 kanala; Podrška povezivanje do 8 x 4K rezolucije HD-TVI kamere + 8 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 4 Mpix rezolucije (enhanced režim) Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps /3K/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD); Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD, Podrška za audio putem koaksijalnog kabl.		iDS-7208HUHI-M1/E   	€ 233
	 	136776	8-kanalni Hibridni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala) Podrška povezivanje do 8 x 4K HD-TVI kamere + 8 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 4 Mpix rezolucije (enhanced režim) . Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps /3K/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD. Podrška za audio putem koaksijalnog kabl.	 	iDS-7208HUHI-M2/S   	€ 370
	 	139462	8-kanalni Hibridni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu ; Podrška na svim HDTVI kanalima dvosmernu audio komunikaciju sa podržanim kamerama putem koaksijalnog kabl; Podrška povezivanje 8 x 4K za HD-TVI kamere + 8 IP kamera ili do max 16 IP kamera do 8 Mpix rezolucije , Svaki od analognih kanala može biti IP; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@15fps/3K/5MP@20fps/4 MP/1080p/720p@25fps; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (svaki do 10TB); 4 audio ulaza/1 izlaz; 8 alarmna ulaza/4 izlaz; 3 USB porta (1x2.0 i 2 x 3.0); 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlazi; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD, Podrška za audio putem koaksijalnog kabl	 	iDS-7208HTHI-M2/XT  	€ 568

16-kanalni Turbo HD DVR uređaji						
HD-TVI DVR - HIKVISION 16 KANALA	 H.265	139275	16-kanalni Hibirdni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 4 kanala); Podržava povezivanje 16 x 3K/5 MP/4 MP/ 1080p/720p HD-TVI kamere + 8 IP kamera ili do 18 IP kamera do 6 Mpix rezolucije (enhanced režim) , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 3K lite i 5 Mpix Lite@12fps; 4 MP lite/1080p@15fps;1080P Lite/720p@20fps ; Dual stream; Prostor za 1 SATA HDD (do 10TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 USB porta 2.0; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) video izlazi; Grafički meni; CMS software;Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD; Podržava audio putem koaksijalnog kabl	HikVision 	iDS-7216HQHI-M1/E  	€ 219
	 H.265	138863	16-kanalni Hibirdni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podrška na svim HDTVI kanalima dvosmernu audio komunikaciju sa podržanim kamerama putem koaksijalnog kabl; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 8 kanala); Podržava prepoznavanje lica (do 4 kanala); Podržava dvosmerni audio putem koaksijalnog kabl; Podržava povezivanje 16 x 3K/5 MP/4 MP/ 1080p/720p HD-TVI kamere + 8 IP kamera ili do max 24 IP kamera do 4 Mpix rezolucije (enhanced režim) , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 3K lite i 5 Mpix Lite@12fps; 4 MP lite/1080p@15fps;1080P Lite/720p@25fps ; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (svaki do 12TB); 4 audio ulaza/1 izlaz; 16 alarmnih ulaza/4 izlaza; 1 USB porta 2.0; 2 USB porta 3.0; RS-485; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) video izlazi i CVBS video izlaz; Grafički meni; CMS software;Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD;	HikVision	iDS-7216HQHI-M2/XT   	€ 313
	 H.265	139218	16-kanalni Hibirdni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom; Podrška na svim HDTVI kanalima dvosmernu audio komunikaciju sa podržanim kamerama putem koaksijalnog kabl; Duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 8 kanala); Podržava prepoznavanje lica (do 4 kanala); Podržava povezivanje 16 x 8 MP/3K/5 MP/4 MP/ 1080p/720p HD-TVI kamere + 16 IP kamera ili do max 32 IP kamera do 8 Mpix rezolucije (enhanced režim) , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps /3K/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p@25fps ; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (svaki do 12TB); 4 audio ulaza/1 izlaz; 16 alarmnih ulaza/4 izlaza; 1 USB porta 2.0; 2 USB porta 3.0; RS-485; 1 Gbit LAN; HDMI (4K)/VGA(Full HD) video izlazi i CVBS video izlaz; Grafički meni; CMS software;Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD;	HikVision	iDS-7216HUHI-M2/XT(STD)/4A+16/4ALM   	€ 610
	 H.265	137845	16-kanalni hibridni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu; Podržava povezivanje do 16 x 8Mpix/3K/5 MP/4MP/3MP/1080P HD-TVI kamera + 18 IP kamera ili do max 34 IP kamere do 12 Mpix rezolucije ; Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8MP@8fps /3K/5MP@12fps/4 MP@15fps/3MP@18fps/1080p/720p@25fps ; Dual stream; Prostor za 4 SATA HDD (do 12TB svaki od HDD); 4 audio ulaza/2 izlaza; 16 alarmnih ulaza/4 izlaza; 2x USB2.0 i 1x USB3.0; RS-485; RS-232; Podrška za tastaturu za upravljanje kamerama; Podrška za POS integraciju ; RAID 0, 1, 5, 6, 10; 2 x Gbit LAN; 2xHDMI izlaza, HDMI2 do 4K rezolucije, HDMI1+VGA izlaz do FULL HD rezolucije, CVBS video izlaz; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone iVMS-4500/ Hik-Connect (iOS/ Android); USB miš, bez HDD	HikVision	iDS-7316HUHI-M4/S  	€ 1,059
HDTVI DVR 32 KANALA	 H.265	139028	Novi 32-kanalni Hibridni HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP digitalni snimač u metalnom kućištu sa ACUSENSE tehnologijom i Podrškom za dvosmerni audio putem koaksijalnog kabl za svih 32 kanala ; Deep learning algoritam za sve kanale; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (do 8 kanala dostupno za zaštitu perimetra) ili na 4 kanala prepoznavanje lica; Podržava povezivanje do 32 x 4 MP/3MP/1080P/720P za HD-TVI kamere + 8 IP kamera ili do max 40 IP kamera do 6 Mpix rezolucije (enhanced režim) , Svaki od analognih kanala može biti IP; Podrška za video analitiku (VCA); Kompresija H.265Pro+/H.265+/H.264+/ H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 5 MP/3 MP lite@12fps; 1080P@15fps; 1080P Lite/720p@25fps ; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 12TB); 1 audio ulaz/1 izlaz; 1 USB porta 2.0 i 2 USB prot 3.0; RS-485; 1 Gbit LAN; HDMI(4K)/VGA(Full HD) i CVBS video izlaz; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefone Hik-Connect (iOS/ Android); miš, bez HDD	HikVision	iDS-7232HQHI-M2/XT   	€ 584

SOFTWARE ZA SVE HIKVISION UREĐAJE (HD-TVI, DVR, NVR, HDVR, IP KAMERE)						
SOFTWARE ZA HIKVISION UREĐAJE			Software za centralni video nadzor za SVE uređaje HikVision (DVR, hibridni DVR, IP kamere, NVR PC DVR ploče). Podržava preko 50 uređaja, gledanje "žive" slike sa do 64 kamere na jednom ekranu, podržava četiri VGA montiora (funkcija Triple Monitor), dodatne funkcije: mogućnost exportovanja video informacije ka više različitih uređaja, centralni prijem i obrada alarmnih signala sa svih povezanih uređaja, sinhronizovan pregled snimka sa do 16 kamere jednovremeno preko mreže, podrška za USB joystick, Podrška za unošenje MAPE sa tačnim rasporedom kamera na objektu, E-MAP funkcija, Alarm LOGovi sa snimljenom alarmnom slikom, funkcija "POP-UP prozora pri alarmu)	HikVision	iVMS-4200  	BESPLATNO
			Hik-Connect aplikacija za mobilne uređaje (za Android, iOS) predviđena da radi sa HikVision DVR, NVR, IP kamerama koji podržavaju Cloud P2P funkciju. Omogućava pristup HikVision uređajima preko Internet-a. Osim pregleda kamera uživo, moguće je pregled snimljenog materijala kao i dobijanje informacija o alarmnim situacijama.	HikVision	Hik-Connect  	BESPLATNO
HARD DISKOVI ZA DIGITALNE SNIMAČE						
SATA HDD ZA DIGITALNE SNIMAČE (DVR, NVR, HDVR, HD-TVI DVR)						
WD PURPLE serija HDD je namenjena za potrebe video nadzora i korišćenje 24/7 i preporučena je od HikVision-a za skladištenje zapisa AllFrame tehnologija smanjuje pojavu gubljenja frejmova i pojavljivanja grešaka a poboljšava reprodukciju.						
HDD		138173	Western Digital, 1TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB	WD	WD11PURZ	€ 74
		138192	Western Digital, 2TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB	WD	WD23PURZ	€ 92
		138172	Western Digital, 4TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB	WD	WD43PURZ	€ 135
		138253	Western Digital, 6TB Purple, 5640RPM, SATA III, 128MB	WD	WD64PURZ	€ 189
		138623	Western Digital, 8TB Purple, 7200RPM, SATA III, 128MB	WD	WD85PURZ	€ 274
		139382	Western Digital, 10TB Purple, 7200RPM, SATA III, 256MB	WD	WD102PURP	€ 331
		138474	Western Digital, 12TB Purple, 7200RPM, SATA III, 256MB	WD	WD121PURP	€ 402
MEMORIJSKE KARTICE						
MICRO SD		135139	MicroSD micro memorijska kartica za video nadzor, kapacitet 64GB, klasa 10 (Brzina čitanja podataka do 95MB/s, brzina upisa do 24MB/s)	HikVision	HS-TF-L21/64G	€ 22
		137396	MicroSD micro memorijska kartica za video nadzor, kapacitet 64GB, klasa 10 (Brzina čitanja podataka do 95MB/s, brzina upisa do 24MB/s)	HikVision	AE-B27B-64G	€ 22
		137949	MicroSD micro memorijska kartica za video nadzor, kapacitet 128GB, klasa 10, Brzina - UHS Speed Class 1 (U1)	WD	WDD128G1P0C	€ 32
		137950	MicroSD micro memorijska kartica za video nadzor, kapacitet 256GB, klasa 10, Brzina - UHS Speed Class 1 (U1)	WD	WDD256G1P0C	€ 61
MOBILNI SNIMACI ZA PREVOZNA SREDSTVA						
SNIMAČI ZA PREVOZNA SREDSTVA (MOBILNI NVR)						
mNVR		137872	4-kanalni NVR (mrežni IP) uređaj namenjen za instalaciju u prevoznim sredstvima; 4 PoE IP video i 4 audio ulaza (M12 aviator konektori); H.265 kompresija; Podržana rezolucija snimanja do 1080p; VGA i 2x CVBS video izlaz, Prostor za smeštanje dva HDD diska od 2.5" sa patentiranim antivibracionim sistemom; Ugrađen GPS modul; Opciono 4G modul, kao i WiFi modul (802.11 b/g/n); 2x USB interface, SD/SDHC slot za memorijske kartice; 3 alarmna ulaza, 2 alarmna izlaza; Serijski interfejsi RS-485 i RS-232; Ulazni napon 9-32Vdc, <20W (bez HDD i kamera); Težina 1.6kg	HikVision	AE-MN5043 (M12)	



MONITORI, KUĆISTA						
PROFESIONALNI MONITORI						
PROFESIONALNI MONITORI		139157	E-LED backlight monitor; komercijalni monitor 16/7h, dijagonala 21.45", rezolucija Full HD (1920x1080); osvetljaj 250cd/m2; kontrast 1000:1; odziv 6.5ms; uglovi gledanja H/V 178°/178°; video ulazi: HDMI/ VGA; VESA 75x75; 3D noise reduction, Audio izlaz	HikVision	DS-D5022F2-1P2	€ 142
		139219	E-LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7 sa "Low blue light" dizajnom za zaštitu očiju, dijagonala 21.45", rezolucija Full HD (1920x1080); osvetljaj 250cd/m2; kontrast 3000:1; odziv 6.5ms; uglovi gledanja H/V 178°/178°; video ulazi: HDMI/ VGA/ BNC ; VESA 75x75; 3D noise reduction, audio ulaz, ugrađen zvučnik (2W, 8 Oma) x2	HikVision	DS-D5222F2-1V1S	€ 216
		138951	E-LED backlight monitor; komercijalni monitor 24/7h, dijagonala 23.8", rezolucija Full HD (1920x1080); osvetljaj 300cd/m2; kontrast 1300:1; odziv 14ms; uglovi gledanja H/V 178°/178°; video ulazi: HDMI/ VGA; VESA 100x100; 3D noise reduction, Audio izlaz	HikVision	DS-D5024F2-1P2	€ 170
		139299	E-LED backlight monitor; komercijalni monitor 16/7h, dijagonala 23.8", rezolucija Full HD (1920x1080); osvetljaj 250cd/m2; kontrast 1000:1; odziv 14ms; uglovi gledanja H/V 178°/178°; video ulazi: HDMI/ VGA; VESA 75x75; 3D noise reduction, Audio izlaz	HikVision	DS-D5024F2-AP2	€ 155
		139149	E-LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h sa "Low blue light" dizajnom za zaštitu očiju, dijagonala 23.8", rezolucija Full HD (1920x1080); osvetljaj 250cd/m2; kontrast 4000:1; odziv 6.5ms; uglovi gledanja H/V 178°/178°; video ulazi: HDMI/ VGA/ BNC ; VESA 75x75; 3D noise reduction, audio ulaz, ugrađen zvučnik (2W, 4 Oma) x2	HikVision	DS-D5224F2-1V1S	€ 256
		138958	D-LED backlight monitor; komercijalni monitor 24/7h sa "Low blue light" dizajnom za zaštitu očiju, dijagonala 32", rezolucija Full HD (1920x1080); osvetljaj 300cd/m2; kontrast 4000:1; odziv 8ms; uglovi gledanja H/V 178°/178°; video ulazi: HDMI/ VGA; VESA 100x100; 3D noise reduction, audio izlaz, ugrađen zvučnik (10W, 8 Oma) x2	HikVision	DS-D5032F3-1V0S	€ 323
		138991	E-LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h sa "Low blue light" dizajnom za zaštitu očiju, dijagonala 32", rezolucija Full HD (1920x1080); osvetljaj 350cd/m2; kontrast 4000:1; odziv 8ms; uglovi gledanja H/V 178°/178°; video ulazi: HDMI/ DVI/ VGA/ BNC ; VESA 200x200; 3D noise reduction, audio ulaz, ugrađen zvučnik (2W, 8 Oma) x2, BNC video izlaz	HikVision	DS-D5232F2-1V1S	€ 482
		139354	D-LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h sa "Low blue light" dizajnom za zaštitu očiju, dijagonala 43", rezolucija 4K (3840 x 2160) ; osvetljaj 300cd/m2; kontrast 4000:1; odziv 6.5ms; uglovi gledanja H/V 178°/178°; video ulazi: HDMI x 3; VESA 200x200; 3D noise reduction, audio izlaz x 1; 3.5mm audio izlaz x 2, ugrađen zvučnik (10W, 8 Oma) x2	HikVision	DS-D5043U3-1V0S	
			D-LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h sa "Low blue light" dizajnom za zaštitu očiju, dijagonala 50", rezolucija 4K (3840 x 2160) ; osvetljaj 300cd/m2; kontrast 4000:1; odziv 6.5ms; uglovi gledanja H/V 178°/178°; video ulazi: HDMI x 3; VESA 200x200; 3D noise reduction, audio izlaz x 1; 3.5mm audio izlaz x 2, ugrađen zvučnik (10W, 8 Oma) x2	HikVision	DS-D5050U3-1V0S	
			D-LED backlight monitor; profesionalni monitor 24/7h sa "Low blue light" dizajnom za zaštitu očiju, dijagonala 55", rezolucija 4K (3840 x 2160) ; osvetljaj 300cd/m2; kontrast 4000:1; odziv 6.5ms; uglovi gledanja H/V 178°/178°; video ulazi: HDMI x 3; VESA 200x200; 3D noise reduction, audio izlaz x 1; 3.5mm audio izlaz x 2, ugrađen zvučnik (10W, 8 Oma) x2	HikVision	DS-D5055U3-1V0S	
NAPAJANJE I NAPOJNI BLOKOVI ZA KAMERE						
	133361	Transformator za napajanje PTZ kamera 24 Vac/80VA	STR	T-24VAC/80VA	€ 48.10	
	131778	Adapter za napajanje kamera 12 Vdc - 1 Amp (Čoper)	SECTRON	XED-1212S	€ 5.80	
	132081	Adapter za napajanje kamera 12 Vdc - 3 Amp (Čoper)	SECTRON	XED-3013S	€ 11.50	
	132933	Adapter za napajanje kamera 12 Vdc - 5 Amp (Čoper)	SECTRON	XED-5013S	€ 16.00	
	134386	DC konektor na šrafljenje za napajanje kamera koje rade na 12VDC (muški)	SECTRON	DC muški	€ 0.80	
	134126	DC konektor na šrafljenje za napajanje kamera koje rade na 12VDC (ženski)	SECTRON	DC ženski	€ 0.80	
	132895	DC konektor sa izvedenim kablom za napajanje kamera koje rade na 12VDC (muški)	SECTRON	CV-PL001	€ 0.60	
	133009	Buksna 1 na 4 za napajanje kamera koje rade na 12VDC	SECTRON	CV-PL004	€ 3.90	
	134126	Buksna 1 na 8 za napajanje kamera koje rade na 12VDC	SECTRON	CV-PL008	€ 5.10	
	132567	Napojni blok 12Vdc, 10 Ampera, 9 izlaza , stabilisano centralno napajanje, osigurač i LED indikacija za svaki kanal. do 1.1 Amp za svaki kanal. Samouspostavljanje režima zaštite i napajanja.	SECTRON	XED-12012L	€ 80.00	
	135347	Napojni blok 12Vdc, 15 Ampera , 18 izlaza, stabilisano centralno napajanje , 180W. Osigurač, 500mA po izlazu. Samouspostavljanje režima zaštite i napajanja.	SECTRON	XED-15A12VXL-18CH	€ 92.00	
PROFESIONALNI KABLOVI I KONEKTORI						
	135100	Koaksijalni kabl 75 Oma, motalica, 305m	SECTRON	RG59U/305	€ 0.38	
	131468	Koaksijalni kabl sa bakarnim širmom 95% i napojni kabl 2x0.75 mm, 1 m CU pun bakar	SECTRON	RG59+ 2x0,5	€ 0.46	
	131646	Koaksijalni kabl sa bakarnim širmom 95% i napojni kabl 2x0.75 mm, sa motalicom, 305m. Izražena je cena po metru.	SECTRON	RG59+ 2x0,75 / 305	€ 0.60	
	132448	Koaksijalni kab sa sajlom sa bakarnim širmom 95% i napojni kabl 2x0.75 mm, sa motalicom, 305 m	SECTRON	RG59+ 2x0,75 / 305 SA SAJLOM	€ 0.74	
	130121	BNC RG59 Crimp konektor. Prodaje se na pakovanje 5 kom.	VISTA	crimp	€ 0.58	

PROFESIONALNI KONEKTORI						
		F konektor na krimp za RG59 kabl	SECTRON	F KONEKTOR na RG59	€ 0.50	
		F konektor na krimp za RG6 kabl	SECTRON	F KONEKTOR na RG6	€ 0.50	
	136163	BNC konektor muški F ženski	SECTRON	BNC MUŠKI- F ŽENSKI	€ 0.60	
	136161	Profesionalni PPC F konektor kompresioni za RG59 kabl	SECTRON	F KONEKTOR RG59 XL	€ 0.70	
	136162	Profesionalni PPC F konektor kompresioni za RG6 kabl	SECTRON	F KONEKTOR RG6 XL	€ 0.60	
		Profesionalni BNC konektor kompresioni za RG59 kabl	SECTRON	BNC KOMPRES RG59	€ 0.90	
		Profesionalni BNC konektor kompresioni za RG6 kabl	SECTRON	BNC KOMPRES RG6	€ 0.90	
PROFESIONALNI UTP/FTP KABLOVI HIKVISION						
	138329	FTP (F/UTP) oklopljeni kabl (zajednička folija), 4x2xAWG25, Kategorija 5E, 100MHz, Euroclass Eca, 305 m u kutiji, brzina prenosa do 1 Gigabit/s. Pogodan za CCTV.	KELine	KECCTV525-EcaRLX	€ 0.60	
	138685	UTP (U/UTP) neoklopljeni kabl, 4x2xAWG23, Kategorija 6, 400 MHz, Euroclass Eca, PVC izolacija, 305 m u kutiji, brzina prenosa podataka 1 Gigabit/s	KELine	KE400U23-Eca	€ 0.70	
	135936	UTP RJ 45 Crimp konektor kategorije 5	HikVision	DS-1M01	€ 0.24	
	135937	UTP RJ 45 Crimp konektor kategorije 6	HikVision	DS-1M02	€ 0.28	
RACK ORMANI i UPS-evi						
	135847	19" Zidni orman 4U SOHO 512 / 400mm, visina: 225mm, nosivost 50Kg, prednja vrata sa kaljenim staklom (4 mm) i bravicom za zaključavanje. Orman poseduje prednje 19" šine. Isporučuje se rasklopljen. Boja ormara je RAL 7035. Uskladen sa standardima ROHS, CE, EN61587-1.	Formrack	FORM SH-4U	€ 56	
	135635	19" Zidni orman 7U SOHO 512 / 400mm, visina: 358mm, nosivost 50Kg, prednja vrata sa kaljenim staklom (4 mm) i bravicom za zaključavanje. Orman poseduje prednje 19" šine. Isporučuje se rasklopljen. Boja ormara je RAL 7035. Uskladen sa standardima ROHS, CE, EN61587-1.	Formrack	FORM SH-7U	€ 66	
	135636	19" Zidni orman 9U SOHO 512 / 400mm, visina: 448mm, nosivost 50Kg, prednja vrata sa kaljenim staklom (4 mm) i bravicom za zaključavanje. Orman poseduje prednje 19" šine. Isporučuje se rasklopljen. Boja ormara je RAL 7035. Uskladen sa standardima ROHS, CE, EN61587-1.	Formrack	FORM SH-9U	€ 86	
	138076	UPS 800VA/480W, pF 0.6, Line-Interactive tehnologija, simulirana sinusioda, U kompletu sa 1 x akumulator 12V/9Ah, LED display, Izlazi: 2xŠuko, 1xUSB, 1xUSB kabal, 2xRJ45 data line zaštita. AVR - automatska regulacija napona, funkcija hladan start, smart USB interface za power management, ugrađena samodijagnostika, LAN 2xRJ45 data line zaštita, funkcija brzog punjenja, automatsko punjenje sa mreže pri režimu isključenog uređaja, automatski restart. Ulazni napon: 162~290V 50/60Hz. vreme prebacivanja 2~6 ms, vreme punjenja 6-8 sati (90%), radna temperatura 0~40°C, samostojeća konstrukcija, dimenzija 298x101x142 mm, težina 4.9kg.	HighEnergy	Micro800	€ 84	
	138077	UPS 2000VA/1200W, pF 0.6, Line-Interactive tehnologija, simulirana sinusioda, U kompletu sa 2 x akumulator 12V/9Ah, LED display, Izlazi: 2xIEC, 2xŠuko, 1xUSB, 1xUSB kabal, 2xRJ45 data line zaštita. AVR - automatska regulacija napona, funkcija hladan start, smart USB interface za power management, ugrađena samodijagnostika, LAN 2xRJ45 data line zaštita, funkcija brzog punjenja, automatsko punjenje sa mreže pri režimu isključenog uređaja, automatski restart. Ulazni napon: 162~290V 50/60Hz. vreme prebacivanja 2~6 ms, vreme punjenja 6-8 sati (90%), radna temperatura 0~40°C, samostojeća konstrukcija, dimenzija 380x158x198 mm, težina 11.5kg.	HighEnergy	Micro2000	€ 204	
PRENOS VIDEO SIGNALA PUTEM UPOREDNE PARICE I DODACI						
	135674	1-kanalni pasivni video balun sa izvedenim kablčićem (PAR) podržava PoC kamere, analogne, HD-TVI, AHD i HD-CVI kamere	HikVision	DS-1H18S/E	€ 5.20	
DODACI						
	135830	Nalepnica "Objekat je pod video nadzorom"	SECTRON	CCTV nalepnica	€ 0.30	
	132989	Komplet crimp klješta za koaksijalni kabl RG6/58/59, alat za skidanje izolacije, sečice + 20 BNC crimp konektora	SC&T	AT009	€ 69	
	136168	Alat za krimpovanje RG59, RG6, RG11 konektora	SECTRON	ALAT ZA KRIMP F KONEKTORA	€ 40	
	136170	Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6 XL oznake.	SECTRON	ALAT ZA RG59, RG6 XL	€ 37	
	136164	Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6, RG11 XL oznake.	SECTRON	ALAT ZA RG59, RG6, RG11 XL	€ 52	
HDMI kablovi						
	136567	FullHD 1080p, HDMI muški na HDMI muški. Oblik kabla okrugli. Crne boje. Dužina 2 metra.		HDMI - 1080/2m	€ 3.00	
	136568	FullHD 1080p, HDMI muški na HDMI muški. Oblik kabla okrugli. Crne boje. Dužina 5 metra.		HDMI - 1080/5m	€ 5.50	
	133661	FullHD 1080p, HDMI muški na HDMI muški. Oblik kabla okrugli. Crne boje. Dužina 10 metra.		HDMI - 1080/10m	€ 7.80	
		4K, 2.0 HDMI muški na HDMI muški. Oblik kabla okrugli. Crne boje. Dužina 2 metra.		HDMI - 4K - 2m	€ 4.90	
		4K, 2.0 HDMI muški na HDMI muški. Oblik kabla okrugli. Crne boje. Dužina 5 metra.		HDMI - 4K - 5m	€ 5.80	

MIKROFONI						
MIKROFONI		131749	Mikrofon za kamere, 12Vdc, 12mA, osetljivost -2,5dB, dimenzija 69 x 39 mm, sa kablom od 30cm	Catchview	CV-MP003	€ 8
		136753	Mikrofon za kamere, 6-12Vdc, 12mA, osetljivost -25dB,	Catchview	CV-MP004	€ 4
		135518	Mikrofon za kamere, visokoosetljivi omnidirekcionni mikrofon, prenos zvuka do 3.000 metara, SNR: 60dB, Nivo signala 2Vpp, 12Vdc, dimenzije 78 x 28mm	HikVision	DS-2FP2020	€ 29
CCTV TESTERI						
CCTV TESTERI		135933	HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS/IP kamera tester. Touch screen ekran 4.3", rezolucije 800x480, ugrađen Wi-Fi za povezivanje na mrežu, podrška za preko 40 IP proizvođača kamera i protokola: HikVision, Dahua, Samsung, Tiandy, Acti, Honeywell...podrška za ONVIF, 48V PoE izlaz/24W, stabilisani naponski izlaz 12V/2 Amp za napajanje kamera, USB naponski izlaz 5V/2 Amp, HDMI izlaz full HD rezolucije, RS232/RS485 PTZ kontrola sa preko 30 protokola, Color Bar generator, audio signal tester, UTP kabl tester, Li-Po baterija kapaciteta 5.000mAh obezbeđuje rad uređaju od 10 sati.	Catchview	CV-IPTEST4300-3H	€ 486
		136752	HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS/IP kamera tester. Touch screen ekran 7", rezolucije 1920x1200, ugrađen Wi-Fi za povezivanje na mrežu, podrška za preko 40 IP proizvođača kamera i protokola: HikVision, Dahua, Samsung, Tiandy, Acti, Honeywell...podrška za ONVIF, 48V PoE izlaz/24W, TDR - Skeniranje uređaja na mreži i ispravnosti linkova, stabilisani naponski izlaz 12V/2 Amp za napajanje kamera, USB naponski izlaz 5V/2 Amp, HDMI izlaz full HD rezolucije, RS232/RS485 PTZ kontrola sa preko 30 protokola, Color Bar generator, audio signal tester, UTP kabl tester, Li-Po baterija kapaciteta 6.500mAh obezbeđuje rad uređaju od 16 sati.	Catchview	CV-IPTEST8600-ADH	€ 639
Dodaci						
HDMI EXTENDER		139352	HDMI extender do 4K rezolucije i prenosom na daljinu od 120m (putem Cat6 mrežnog kabla) i 60m (putem Cat5 mrežnog kabla); HDMI ulaz - 1ch transmitter do 4K rezolucije, HDMI izlaz - 1 ch receiver do 4K rezolucije; 1x Serijski konzolni interfejs - Transmitter, 1x Serijski konzolni interfejs - Receiver; 1x USB interfejs - Transmitter, 1x USB interfejs - Receiver; Napajanje 12V DC, 1A; Potrošnja do 5W max; Radna temperatura -10 °C to 45 °C;	Hikvision 	DS-52EX01HI-4K	€ 146


IP CCTV						
						
IP VIDEO NADZOR HIKVISION (www.hikvision.com) - ONVIF KOMPATIBILNE KAMERE						
IP VIDEO NADZOR - HIKVISION		138134	2 MP ONVIF mini IP kamera; Senzor slike 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@50fps , 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.5; Osetljivost 0.002lux; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Trostruki-Stream; Funkcije: 120dB WDR, BLC, HLC, defog, 3D DNR ; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija unošenja i iznošenja predmeta u kadar; Napajanje 12Vdc, Podržava HIK-Connect	HikVision 	DS-2CD2D25G1-D/NF	€ 200
		138751	2 MP ONVIF DOME kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni; Rezolucija: 1920x1080@25fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; Podešavanje u tri ose ; IP67, IK08 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD1123G2-LIU	€ 81
		139009	2 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.7" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, ugrađen dualni mikrofoni; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Podešavanje u tri ose ; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD2123G2-LIS2U	€ 169
		138660	4 MP ONVIF DOME kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni; Rezolucija: 2560x1440@20fps ; 1920 x 1080, 1280 x 720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; Podešavanje u tri ose ; IP67, IK08 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD1143G2-LIU	€ 101
		138526	4 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni; Rezolucija: 2688x1520@25fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC ROI; Podešavanje u tri ose ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD2143G2-IU	€ 178
		138885	4 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , ugrađen dualni mikrofoni; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Podešavanje u tri ose ; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision   	DS-2CD2143G2-LIS2U	€ 182
		139029	8 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps, ugrađen dualni mikrofoni; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Podešavanje u tri ose ; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD2183G2-LIS2U	€ 234

IP VIDEO NADZOR - HIKVISION	 H.265	139030	NOVA 4 MP Vandalootporna ONVIF MINI DOME kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , ugrađen dualni mikrofoni ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Podešavanje u tri ose ; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara; Alarm I/O, Audio I/O; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB); IK08, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  NOVO	DS-2CD2543G2-LIS2U  	€ 209
	 H.265		2 MP ONVIF Turret kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 1920x1080@25fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.2; Osetljivost 0.01lux@F2.2, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 15 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 20 metara; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	 HikVision 	DS-2CD1321G2-LIU  	€ 57
	 H.265	138619	2 MP ONVIF Turret kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 1920x1080@25fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD1323G2-LIU  	€ 75
	 H.265	138663	2 MP ONVIF Vodoootporna Turret COLORVU kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps , 1280x720@25fps; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; Osetljivost 0.001lux@F1.0; Ugrađen mikrofoni ; Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 30 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 30 metara + IR rasveta dometa do 30m ; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; DWDR; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC,ROI; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision 	DS-2CD1327G2H-LIU  	€ 91
	 H.265	138731	2 MPIX ONVIF kompatibilna TURRET kamera, Senzor slike 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps ; 1280x720@25fps; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija) , Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 30 metara ; Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Funkcije: D-WDR , 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Nivo zaštite IP67; Napajanje DC12V&PoE; Podrška za HIK-Connect cloud servis	HikVision 	DS-2CD1H23G2-IZ	€ 150
	 H.265	139506	4 MP ONVIF Turret kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 2560x1440@20fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.002lux@F2.0, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 40 metara; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	 HikVision 	DS-2CD1341G2-LIU  	€ 73
	 H.265	138618	4 MP ONVIF Turret kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 2560x1440@20fps ; 1920x1080@25fps; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD1343G2-LIU  	€ 95
	 H.265	139008	4 MP ONVIF Turret kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 2560x1440@20fps ; 1920x1080@25fps; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 512 Gb) ; Nivo zaštite IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD1343G2-LIUF  	€ 107

IP VIDEO NADZOR - HIKVISION		138878	4 MP ONVIF Vodoootporna Turret COLORVU kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps, 1920x1080@25fps , 1280x720@25fps;Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; Osetljivost 0.001lux@F1.0; Ugrađen mikrofoni; Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 30 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 30 metara + IR rasveta dometa do 30m ; Kompresija: H.265/H.265+/H.264+/H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120 dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC,ROI; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision   	DS-2CD1347G2H-LIU	€ 124
		138137	4 MPiX ONVIF kompatibilna TURRET kamera, Senzor slike 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps; 1920x1080@25/30fps ; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija) , Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 30 metara ; 120 dB WDR funkcija; Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Nivo zaštite IP67; Napajanje DC12V&PoE; Podrška za HIK-Connect cloud servis	HikVision	DS-2CD1H43G2-IZ	€ 179
		138851	8 MP ONVIF Turret kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.7" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni; Rezolucija: 3840 x 2160@12.5fps; 2688 x 1520@15fps ; 1920x1080@15fps; 1280x720@15fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.01lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD1383G2-LIU	€ 110
		137002	4 MP ONVIF TURRET kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni; Rezolucija: 2688x1520@25fps ,ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI, HLC; Analitičke funkcije: Prelazak linije, detekcija upada u zonu, detekcija lica, klasifikacija ljudi i vozila . Ugrađen slot za micro SD karticu do 512 GB ; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m ; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD2343G2-IU	€ 178
		139164	4 MP ONVIF TURRET kamera sa dualnom rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , ugrađen dualni mikrofoni; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Podešavanje u tri ose ; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision   	DS-2CD2343G2-LI2U	€ 178
		137111	4 MPiX ONVIF kompatibilna Vandalootporna TURRET kamera, Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2688x1520); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija) , Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 40 metara ; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; klasifikacija ljudi i vozila; Trostruki stream ; 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision	DS-2CD2H43G2-IZS	€ 319
		137706	8 MPiX ONVIF kompatibilna Vandalootporna TURRET kamera, Senzor slike 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 8 MP/20fps(3840 x 2160); 2688x1520@25fps, 1920x1080@25fps, Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija) , Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 40 metara ; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; klasifikacija ljudi i vozila; Trostruki stream ; 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 512 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision	DS-2CD2H83G2-IZS	€ 406
		138938	NOVA 2 MPiX ONVIF Vandalootporna Dome kamera, Senzor slike 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija i brzina slike 1920x1080@25fps; Kompresija H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG ,ICR (Prava Dan/Noć funkcija),Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara; DWDR funkcija , Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Dual stream, Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD karticu (do 512 Gb); Nivo zaštite IP67, IK08; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision 	DS-2CD1723G2-LIZU	€ 161

IP VIDEO NADZOR - HIKVISION	 H.265	137036	2 MPIX ONVIF kompatibilna Vandalootporna DOME kamera , Senzor slike 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike Full HD:25fps/30fps(1920×1080); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija) , Integrisan varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, EXIR 2.0 rasveta dometa do 40 metara ; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Trostruki stream; klasifikacija ljudi i vozila. 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67,IK10 Napajanje DC12V&PoE; Podrška za HIK-Connect cloud servis	HikVision	DS-2CD2723G2-IZS AcuSense	€ 288
	 H.265	139186	NOVA 4 MPIX ONVIF Vandalootporna Dome kamera , Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija i brzina slike 2560×1440@20fps, 1920×1080@25fps; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija) , Integrisan varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB , Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Dual stream, Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD karticu (do 512 Gb); Nivo zaštite IP67; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision	DS-2CD1743G2-LIZU Smart Hybrid Light	€ 179
	 H.265	139353	NOVA 4 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera ; Senzor 1/1.3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688×1520@25fps, ugrađen dualni mikrofoni ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Detekcija vozila i ljudi ; Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD karticu (do 512 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision 	DS-2CD2743G2-LIZS2U Smart Hybrid Light AcuSense	€ 319
	 H.265	136529	4 MPIX ONVIF kompatibilna Vandalootporna DOME kamera, ACU SENSE kamera sa EXIR rasvetom; Klasifikacija ljudi i vozila, Senzor slike 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/20fps (2592x1944), 4 MP/25fps (2688x1520); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija) , Integrisan varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 40 metara ; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.003 lux @(F1.4, AGC ON), Darkfighter tehnologija , 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila; Trostruki stream ; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP66, IK10; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision 	DS-2CD2746G2-IZS AcuSense	€ 334
	 H.265	139220	NOVA 4 MPIX ONVIF kompatibilna Vandalootporna DOME PTRZ kamera sa novom funkcijom rotiranja uz PTZ funkciju koja olakšava podešavanje kadrova bez alata i fizičkog kontakta sa kamerom , ACU SENSE kamera sa EXIR rasvetom; Klasifikacija ljudi i vozila, Senzor slike 1/1.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps (2688x1520), 2 MP/25fps (1920×1080); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija) , Integrisan varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara ; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.0008 lux @(F1.2, AGC ON), Darkfighter tehnologija , 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu, klasifikacija ljudi i vozila; Ugrađen zvučnik za emitovanje alarma, ugrađen dualni mikrofoni; Ugrađeno strob svetlo; Trostruki stream ; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD karticu (do 512 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP66, IK10; Napajanje DC12V&PoE;	Hikvision   	DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL PTRZ AcuSense Smart Hybrid Light	€ 400
	 H.265		2 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 1920×1080@25fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.2; Osetljivost 0.001lux@F2.2, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 15 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 20 metara Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD1021G2-LIU Smart Hybrid Light AcuSense	€ 57
	 H.265		2 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 1920×1080@25fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F2.2; Osetljivost 0.001lux@F2.2, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 15 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 20 metara Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD1021G2-LIU Smart Hybrid Light AcuSense	€ 57

IP VIDEO NADZOR - HIKVISION	 H.265 	138662	2 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 1920x1080@25fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara Kompresija: H.265+ /H.265/H.264+ /H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD1023G2-LIU  	€ 75
	 H.265 	139158	2 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 1920x1080@25fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara Kompresija: H.265+ /H.265/H.264+ /H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD1023G2-LIU  	€ 75
	 H.265 	138255	2 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, ugrađen mikrofoni ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 40m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD2023G2-IU 	€ 162
	 H.265 		4 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 2560x1440@20fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.002lux@F2.0, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 15 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 40 metara Kompresija: H.265+ /H.265/H.264+ /H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD1041G2-LIU  	€ 73
	 H.265 		4 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 2560x1440@20fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.002lux@F2.0, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 15 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 40 metara Kompresija: H.265+ /H.265/H.264+ /H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD1041G2-LIU  	€ 73
	 H.265 	138686	4 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 2560x1440@20, 1920x1080@25fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara Kompresija: H.265+ /H.265/H.264+ /H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD1043G2-LIU  	€ 95
	 H.265 	139191	4 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 2560x1440@20, 1920x1080@25fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara Kompresija: H.265+ /H.265/H.264+ /H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD1043G2-LIU  	€ 95
	 H.265 	139007	4 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 2560x1440@20, 1920x1080@25fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 30 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 30 metara Kompresija: H.265+ /H.265/H.264+ /H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 512 Gb); IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	 HikVision 	DS-2CD1043G2-LIUF  	€ 107
	 H.265 	139184	4 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps, ugrađen dualni mikrofoni ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB) IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD2043G2-LI2U  	€ 178

IP VIDEO NADZOR - HIKVISION	 H.265 	139185	8 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps , ugrađen dualni mikrofoni ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB) IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD2083G2-LI2U  	€ 230
	 H.265 		8 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps , ugrađen dualni mikrofoni ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 40 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB) IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD2083G2-LI2U  	€ 230
	 H.265 	138737	2 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 1920x1080@25fps ; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 50 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 50 metara Kompresija: H.265+ /H.265/H.264+ /H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; D-WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD1T23G2-LIU  	€ 89
	 H.265 		2 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps , 1280x720@25fps; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; Osetljivost 0.001lux@F1.0; Ugrađen mikrofoni ; Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 50 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 50 metara + IR rasveta dometa do 50m ; Kompresija: H.265/ H.265+ / H.264+ / H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; DWDR; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision  	DS-2CD1T27G2H-LIU  	€ 102
	 H.265 	138567	2 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps , 1280x720@25fps; Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.0; Osetljivost 0.001lux@F1.0; Ugrađen mikrofoni ; Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 50 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 50 metara + IR rasveta dometa do 50m ; Kompresija: H.265/ H.265+ / H.264+ / H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; DWDR; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision  	DS-2CD1T27G2H-LIU  	€ 102
	 H.265 	138558	4 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps , 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; Osetljivost 0.001lux@F1.0; Ugrađen mikrofoni ; Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 50 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 50 metara + IR rasveta dometa do 50m ; Kompresija: H.265/ H.265+ / H.264+ / H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120 dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision  	DS-2CD1T47G2H-LIU  	€ 136
	 H.265 	138596	4 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps , 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.0; Osetljivost 0.001lux@F1.0; Ugrađen mikrofoni ; Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 50 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 50 metara + IR rasveta dometa do 50m ; Kompresija: H.265/ H.265+ / H.264+ / H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120 dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision  	DS-2CD1T47G2H-LIU  	€ 136
	 H.265 	138762	4 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 2560x1440@20 , 1920x1080@25fps; 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 50 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 50 metara; Kompresija: H.265+ /H.265/H.264+ /H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120 dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD1T43G2-LIU  	€ 114

IP VIDEO NADZOR - HIKVISION	 H.265 	138774	8 MP ONVIF Bullet kamera sa Dualnom rasvetom; Senzor 1/2.7" progressive scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija: 3840 x 2160@12.5 , 2688x1520@12.5, 1920x1080@12.5fps; 1280x720@12.5fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F2.0, 0 IR on; "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 50 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 50 metara; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120 dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC; IP67 ; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision 	DS-2CD1T83G2-LIU  	€ 120
	 H.265 	136909	4 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 lux IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 60m ; Pametne funkcije: Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, klasifikacija ljudi i vozila ; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision	DS-2CD2T43G2-2I 	€ 202
	 H.265 		4 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , ugrađen dualni mikrofoni ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6 (opcija 4mm); Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 60 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica, Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB) IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD2T43G2-2LI2U  	€ 202
	 H.265 	138573	4 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; Osetljivost 0.0005lux@F1.0; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 130dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, HLC, BLC, ROI; Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 60 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 60 metara + IR rasveta dometa do 60m ; Pametne funkcije: Detekcija promene kadra(scene), Detekcija upada u zonu, Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija ulaza/izlaza u određenu zonu, klasifikacija ljudi i vozila ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision	DS-2CD2T47G2H-LI  	€ 266
	 H.265 	138525	4 MP ONVIF Vodootporna Bullet COLORVU kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.0; Osetljivost 0.0005lux@F1.0; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 130dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, HLC, BLC, ROI; Inteligentna "Smart-Hybrid light" dualna rasveta dometa do 60 metara , podesiva dodatna rasveta shodno potrebama i okruženju dometa do 60 metara + IR rasveta dometa do 60m ; Pametne funkcije: Detekcija promene kadra(scene), Detekcija upada u zonu, Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija ulaza/izlaza u određenu zonu, klasifikacija ljudi i vozila ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision	DS-2CD2T47G2H-LI  	€ 266
	 H.265 	139202	4 MP ONVIF Vodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.0; Osetljivost 0.001lux@F1.0, 0 IR on; Dark Fighter tehnologija ; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, HLC, BLC, ROI, Defog; Ugrađena IR rasveta dometa do 60m ; Pametne funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Detekcija lica, Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije; Ugrađen zvučnik za emitovanje alarma, ugrađen dualni mikrofoni; Ugrađeno strob svetlo ; Audio/Alarm I/O: 1/1; Slot za micro SD karticu (do 512 GB); IP66; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	HikVision   	DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL 	€ 254

IP VIDEO NADZOR - HIKVISION	 H.265 	4 MP ONVIF Voodootporna Bullet kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps , 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.0; Osetljivost 0.001lux@F1.0, 0 IR on; Dark Fighter tehnologija ; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR,HLC, BLC, ROI, Defog; Ugrađena IR rasveta dometa do 60m ; Pametne funkcije : Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Detekcija lica , Detekcija upada u zonu , Prelazak preko zamišljene linije ; Ugrađen zvučnik za emitovanje alarma , ugrađen dualni mikrofoni ; Ugrađeno strob svetlo ;Audio/Alarm I/O: 1/1; Slot za micro SD karticu (do 512 GB);IP66; Napajanje 12Vdc/PoE, Podrška za HIK-Connect cloud	   	DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL  	€ 254
	 H.265 	8 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps , ugrađen dualni mikrofoni ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 80 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije : Detekcija upada u zonu , Prelazak preko zamišljene linije , Detekcija lica , Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB) IP67, IK10; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD2T83G2-4LI2U  	€ 269
	 H.265 	8 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps , ugrađen dualni mikrofoni ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 4mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 80 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije : Detekcija upada u zonu , Prelazak preko zamišljene linije , Detekcija lica , Detekcija vozila i ljudi ; Slot za micro SD karticu (do 512 GB) IP67, IK10; Napajanje 12Vdc/PoE	HikVision  	DS-2CD2T83G2-4LI2U  	€ 269
	 H.265 	NOVA 2 MP ONVIF Bullet kamera ; Senzor 1/2.7" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, ugrađen dualni mikrofoni ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija) ;Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG ; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR ; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 60 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije : Detekcija upada u zonu , Prelazak preko zamišljene linije , Detekcija lica , Detekcija vozila i ljudi ; Trostruki stream; 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 512 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision  	DS-2CD2623G2-LIZS2U  	€ 288
	 H.265 	NOVA 4 MPX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera , Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Ugrađen mikrofoni ; Rezolucija i brzina slike 2560x1440@20fps, 1920x1080@25fps; Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG ,ICR (Prava Dan/Noć funkcija),Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 50 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada, IR rasveta dometa do 50 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB , Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Dual stream, Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 512 Gb); Nivo zaštite IP67; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision  	DS-2CD1643G2-LIZU  	€ 179
	 H.265 	4 MPX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera , Senzor slike 1/3" Progressive CMOS;Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2688x1520); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG , ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 60 metara ; Prava WDR funkcija: 120 dB , Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Detekcija lica , prelazak preko zamišljene linije , detekcija upada u zonu ; Klasifikacija ljudi i vozila , Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 256 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision	DS-2CD2643G2-IZS 	€ 319

IP VIDEO NADZOR - HIKVISION	 H.265	138950	NOVA 4 MP ONVIF Bullet kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps, ugrađen dualni mikrofoni; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 60 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Detekcija vozila i ljudi; Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 512 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision 	DS-2CD2643G2-LIZS2U  	€ 319
	 H.265	139011	4 MPiX ONVIF Vandalootporna Bullet kamera, Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2688x1520); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noć funkcija), Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 60 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Dark Fighter tehnologija, Osetljivost kamere 0.001 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Detekcija lica, prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 512 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision	DS-2CD2646G2HT-IZS 	€ 382
	 H.265	139010	NOVA 8 MP (4K) Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps, ugrađen dualni mikrofoni; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran varifokalni motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađena "Suplement light" dodatna rasveta dometa do 60 metara promenljivog intenziteta pruža sliku u boji u svim uslovima rada; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije, Detekcija lica; Detekcija vozila i ljudi; Trostruki stream; 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 512 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE;	HikVision 	DS-2CD2683G2-LIZS2U   4K ULTRA HD	€ 406
IP VIDEO NADZOR HIKVISION - WI-FI SERIJA KAMERA						
IP WiFi VIDEO NADZOR - HIKVISION	 H.265	139136	2 MP ONVIF BEŽIČNA (WI-FI) DOME kamera; WI-FI domet max do 50 metara; kamera za unutrašnju montažu tipa "cube"; Senzor slike 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Ugrađeni zvučnik i mikrofoni za dvosmerni audio; Funkcije: DWDR; Ugrađena smart IR rasveta dometa do 10m; Pametne funkcije: Napredna detekcija pokreta; Slot za SD karticu(do 512 GB);Napajanje 12Vdc/PoE, Podržava HIK-Connect	HikVision 	DS-2CD2423G2-IW 	€ 102
	 H.265	139508	4 MP ONVIF BEŽIČNA (WI-FI) DOME kamera; WI-FI domet max do 120 metara; Senzor slike 1/2.9" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps, 1280x720@25fps; Prava dan/noć funkcija (IR CUT filter); Wireless standardi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.005lux@F1.6; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Ugrađen mikrofoni; Ugrađen zvučnik; Funkcije: DWDR; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za SD karticu (do 512 GB); Nivo zaštite IP66; Napajanje 12Vdc, 1 A, 10W max, Podržava HIK-Connect cloud servis	HikVision  	DS-2CV2141G2-IDW  	€ 143
	 H.265	139507	4 MP ONVIF BEŽIČNA (WI-FI) BULLET kamera; WI-FI domet max do 120 metara; Senzor slike 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@20fps, 1280x720@25fps; Prava dan/noć funkcija (IR CUT filter); Wireless standardi: 802.11n: OFDM,802.11b: DSSS,802.11g: OFDM; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost 0.5lux@F1.6; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Ugrađen mikrofoni; Ugrađen zvučnik; Funkcije: DWDR; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za SD karticu (do 512 GB); Nivo zaštite IP66; Napajanje 12Vdc, 0.5 A, 6W max, Podržava HIK-Connect cloud servis	HikVision  	DS-2CV2041G2-IDW  	€ 101
	 H.265	138994	4 MP ONVIF BEŽIČNA (WI-FI) PAN/TILT kamera; Podržava Auto-tracking Lite; WI-FI domet max do 50 metara; Pokret(PAN): 0° do 345°; Pokret(Tilt): 0° do 80°; Senzor slike 1/2.9" progressive scan CMOS; 2560x1440@20fps 1920x1080@20fps; Prava dan/noć funkcija (IR CUT filter); W-Less standardi: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n; Integriran fiksni objektiv 2.8mm@F1.6; Osetljivost: Color:0.01 Lux/F1.6, BW:0.005 Lux with IR; Kompresija: H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju; Funkcije: DWDR, 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma; Slot za SD karticu (do 512 GB); Nivo zaštite IP66; Napojni adapter 12Vdc, 1 A, 10W max, isporučuje se uz kameru, Podržava HIK-Connect cloud servis	HikVision   	DS-2DE2C400IWG/W  	€ 136

SOLARNA IP KAMERA					
SOLAR IP	  	138894	Solarna ColorVu IP kamera 4 Mpix sa ugrađenom baterijom 8.4 Ah × 2 kom, 40W solarni panel sa podesivim uglom , kompletan nosač za montažu kamere i solarnog panela na stub; 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija 2560 × 1440 @ 12.5fps ; Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux sa IR; Ugrađena inteligentna "suplement" bela rasveta dometa do 30m, Ugrađen fiksni objektiv 4mm (opciono 6mm), ugrađen mikrofoni i zvučnik , Kompresija: H.265/H.264/MJPEG; Dual stream; Digitalni WDR; Ugrađen slot za microSD/SDHC/SDXC karticu kapaciteta do 256 GB; Funkcije: BLC, HLC, 3D DNR; IP67, DC12V; Ugrađen 4G modem: LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM (slot za Micro SIM karticu).	HikVision	DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40   € 1,790
	  	138874	Solarna ColorVu IP kamera 4 Mpix sa ugrađenom baterijom 51.46 Wh, Solarni panel sa podesivim uglom; 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija 2560 × 1440 @ 12.5fps ; Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux sa IR; Ugrađena inteligentna "suplement" bela rasveta dometa do 30m u "performance" modu i do 10m u "proactive" modu, Ugrađen fiksni objektiv 4mm (opciono 6mm), ugrađen mikrofoni i zvučnik , Kompresija: H.265/H.264/MJPEG; Dual stream; Digitalni WDR; Ugrađen slot za microSD/SDHC/SDXC karticu kapaciteta do 256 GB; Funkcije: BLC, HLC, 3D DNR; IP67, DC12V; Ugrađen 4G modem: LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM (slot za Micro SIM karticu).	HikVision 	DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07  € 599

DODACI						
NOSAČI ZA IP KAMERE		133992	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD10XXG0-I, DS-2CD20XXFWD-I, DS-2CD20XXG0(1)-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE76U1-ITMF, DS-2CE16XXX-IT3(F)(E)	HikVision	DS-1280ZJ-XS	€ 16
		133993	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD2TXXG0(1)-I5, DS-2CD2TXXFWD-I5, DS-2CD4AXXX-IZS(/P). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3(F)(E), DS-2CE78U8T-IT3, DS-2CE71XXX-PIRL(O), DS-2CE16XXX-(A)IT3Z(F)(E), DS-2CE19U1T-(A)IT3ZF	HikVision	DS-1280ZJ-S	€ 24
		134725	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD21xxFWD-IS, DS-2CD23x5FWD-I, DS-2CD23x2xx-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3Z(F)(E)	HikVision	DS-1280ZJ-M	€ 24
		133410	Razvodna kutija za smeštanje kablova za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD2TXXFWD-I5, DS-2CD2TXXG0-I5, DS-2TDXX-7(10), DS-2CD4AXXX-IZS(/P), DS-2CD16XXG0-I(Z)	HikVision	DS-1260ZJ	€ 15
		132973	Plastični zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP modelima: DS-2CD21XXFWD-I(S), DS-2CD21XXG0-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXVPIT(E)	HikVision	DS-1258ZJ	€ 8
		133689	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa kamerama: DS-2CE56D8T-IRS, DS-2CS54A1P(N)-IRS, DS-2CD25XXF(H)WD-I(W)(S), DS-2CD25XXG0-I(W)(S), DS-2CD35XXG0-IS	HikVision	DS-1272ZJ-120	€ 22
		135164	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD23XXFWD-I, DS-2CD23XXG0-I. Kompatibilan sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-IT3Z(F)(E)	HikVision	DS-1273ZJ-130-TRL	€ 27
		133444	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD17x1FWD-I, DS-2CE27xxF(WD)-I(Z)(S), DS-2CD17XXG0-I(Z)	HikVision	DS-1273ZJ-135	€ 22
		135886	Metalni zidni Γ-nosač za kamere. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD27XXG0-IZ(S)	HikVision	DS-1473ZJ-155	€ 34
		136609	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD23X3G0-I(U), DS-2CD23x5F(H)WD-I	HikVision	DS-1280ZJ-DM8	€ 10
		135970	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD27XXG1-IZ(S), DS-2CD27XXG2T-IZS	HikVision	DS-1280ZJ-DM55	€ 20
		135402	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD11XXG0-I, DS-2CD21XXG0-I, DS-2CD21XXFWD-I(S). Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS-2CE56XXX-VPIT(E), DS-2CE57U8T-VPIT.	HikVision	DS-1280ZJ-DM18	€ 13
		133896	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD17XXG0-I(Z), DS-2CD17XXFWD-I(Z), DS-2CD27XXFWD-I(Z)(S), DS-2CD23XXG1-I	HikVision	DS-1280ZJ-DM21	€ 14
		136300	Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za flat dome i turret kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD25xxFW(H)D-I(W)(S), DS-2CD25xxG0-I(W)(S)	HikVision	DS-1280ZJ-DM46	€ 15
		134085	Adapter za ugradnju dome kamera u spuštenu plafon. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD17x1FWD-I, DS-2CD17XXG0-I(Z), DS-2CD27xxF(WD)-I(Z)(S)	HikVision	DS-1227ZJ	€ 22
		136172	Adapter za ugradnju dome kamera u spuštenu plafon. Kompatibilan sa IP kamerama: DS-2CD27x3G0-IZS, DS-2CD27x5G0-IZS, DS-2CD27x5FWD-IZS	HikVision	DS-1227ZJ-DM37	€ 29
		136153	Razvodna kutija za spoljašnu montažu kamere, 131x131x51 mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje	SECTRON	BA-01	€ 4
		136154	Razvodna kutija za unutrašnju montažu kamere, 120/50mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje	SECTRON	BA-02	€ 4
		138480	Razvodna kutija za spoljašnu montažu kamere, 95x95x40 mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje	SECTRON	BA-03	€ 4

PROFESIONALNA SMART PRO 7 SERIJA IP KAMERA - HIKVISION						
Hikvision profesionalna SMART PRO Serija kamera je namenjena za aplikacije i projekte sa visokim zahtevima gde je neophodna kristalno čista slika u svim uslovima rada 24/7. Rezolucija kamera je 2,4,6,8 i 12 Mpix-ela. Potpuno novi dizajn, moderna kućišta za sve tipove kamera. U SMART PRO seriji kamera je integrisana sva napredna tehnologija slike uz H.265+ kompresiju, mogućnost do 10 nezavisnih video stream-ova jednovremeno. Impresivna WDR funkcija sa 140dB WDR funkcijom (za 2 i 4 Mpix). Izuzetno visok framerate od 30-60 FPS. DARK FIGHTER i LIGHT FIGHTER tehnologija omogućava kameri u rad u izuzetno tamnim uslovima rada noću, kao i u izuzetno svetlim uslovima. Sva napredna analitika je implementirana u SMART PRO kamerama, kao što je: Detekcija ljudi, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provala, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, promena scene, audio detekcija, defokus slike, brojanje objekata, defog kao i prepoznavanje tablica. ZA DRUGE MODELE KAMERA SERIJE 7XXX MOŽETE NAM SE OBRATITE.						
IP VIDEO NADZOR - HIKVISION SMART IPC ULTRA SERIJA	 		2 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA BOX kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@60fps, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost kolor: 0.0005lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; 140 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS, ; Audio ulaz/izlaz, Ugrađen mikrofoni; Alarm ulaz/izlaz:2/2; Ugrađen slot za microSD karticu (do 256 GB); RS-485, Analogni video izlaz; Podržava AUTO BACK FOCUS funkciju, Ugrađena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provala, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija, Pametne analitičke funkcije: Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma Napajanje: 12 VDC ± 20%, 24 VAC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 11.6W. Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.	HikVision	iDS-2CD7026G0-AP	
	 		4 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA kupolna kamera sa Hikvision ugrađenom otvorenom platformom 2.0 (HEOP) za integraciju sa drugim proizvođačima; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps ili 2560x1440@25fps, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugrađen motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost kolor: 0.0005lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 40m; 140 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog; Audio ulaz/izlaz, ugrađen dualni mikrofoni; Ugrađen zvučnik(1.5W); Alarm ulaz/izlaz:2/2; Ugrađen slot za microSD karticu (do 1 TB); Vandalootporna IK10 i Vodootporna IP67; RS-485, Analogni video izlaz(samo za dijagnostiku); Pametne analitičke funkcije: Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Napajanje: 12 VDC ± 20%, 24 VAC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 12.5W. Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.	HikVision	iDS-2CD7146G0/H-IZS	
	 		4 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA kupolna kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@60fps, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugrađen motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost kolor: 0.0005lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 30m; 140 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS, ; Audio ulaz/izlaz, Dva ugrađena mikrofona; Alarm ulaz/izlaz:1/1; Ugrađen slot za microSD karticu (do 256 GB); Vandalootporna IK10; RS-485, Analogni video izlaz; Ugrađena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provala, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija, Pametne analitičke funkcije: Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma Napajanje: 12 VDC ± 20%, 24 VAC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 15W. Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.	HikVision	iDS-2CD7546G0-IZHSY	
	 		2 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA bullet kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@60fps, ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugrađen motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost kolor: 0.0005lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 50m; 140 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz:2/2; Ugrađen slot za microSD karticu (do 256 GB); Vandalootporna IK10; RS-485, Analogni video izlaz; Ugrađena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provala, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija, Pametne analitičke funkcije: Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma Napajanje: 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 16.8W. Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.	HikVision	iDS-2CD7A26G0-IZHSY	

SMART IPC ULTRA SERIJA			8 MP ONVIF PAMETNA MREŽNA bullet kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@60fps , ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugrađen motorizovani objektiv 2.8-12mm; Osetljivost kolor: 0.002lux@F1.2 (AGC on); Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 stream-ova; Regulacija protoka kroz mrežu; Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 50m; 120 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz:2/2; Ugrađen slot za microSD karticu (do 256 GB); Vandalootporna IK10; RS-485, Analogni video izlaz; Ugrađena analitika: Detekcija lica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, brojanje objekata, defog funkcija, Pametne analitičke funkcije: Prepoznavanje lica, Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma Napajanje: 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 16.8W. Kamera poseduje naponski izlaz 12 VDC, 100mA MAX.	HikVision	iDS-2CD7A86G0-IZHSY		
	IP KAMERA ZA PREPOZNAVANJE TABLICA						
		138194	4 Mpix bullet kamera za spoljnu montažu za prepoznavanje tablica; Senzor slike 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps ; 4 ugrađene LED diode visokih performansi (integrirano belo svetlo i IR); Dometa rasvete do 25m za video i do 10m za registarske tablice; 2,8 do 12 mm motorizovai vari-fokalni objektiv; 140 dB WDR; Radna temperatura -30 do 70 C; Vandalootporna IK10, Vodootporna IP67; Napajanje: 12 to 24 VDC/PoE (802.3at, 44 VAC to 57 VAC); Radna potrošnja max 10W ; Podržava relejni izlaz za kontrolu rampe; Podržava Viegand, može se povezati sa sistemom kontrole pristupa; Podržava LPR sa više okvira, poboljšavajući brzinu LPR-a; Podržava prepoznavanje prljavih registarskih tablica; Opremljen algoritmom za detekciju prolaska vozila za realizaciju automatskog prebacivanja rampe u režim otvorenog prolaza tokom neprekidnog prolaska vozila i poboljšanje efikasnosti prolaska; Podržava tip vozila; boju vozila i prepoznavanje marke vozila; Integriran slot za TF karticu (do 1 TB); Do 100.000 blokiranih i dozvoljenih lista; Podržava oflajn kontrolu rampe za dozvoljenu listu vozila; Podržava različite metode ugradnje: montažu na stub, montažu na zid, montažu na viseće površine; Opremljena sa kutijom za smeštanje kablova.	HikVision	DS-TCG406-E(2.8-12mm)		€ 720
IP KAMERE ZA PREPOZNAVANJE TABLICA			4 Mpix ONVIF PAMETNA MREŽNA bullet kamera za spoljnu montažu za prepoznavanje tablica, Prepoznavanje tablica na vozilima>98%, prepoznavanje smeru kretanja vozila>98%; Senzor slike 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@25fps(Monitoring mode 50fps) ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Ugrađen motorizovani objektiv 2.8-12mm (opciono 8-32mm); Osetljivost: Color:0.0005Lux/F1.2, BW:0Lux with IR; Trojna kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja 5 predefinisanih i korisnički podešenih stream-ova; Ugrađena Inteligentna IR rasveta dometa do 60m (sa objektivom 8-32mm, domet IR je 100m); Regulacija protoka kroz mrežu; 150 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, defog, EIS, Distortion Correction ; Alarm ulaz/izlaz: 2/2 (max. 24 VDC, 1A); Ugrađen slot za micro SD karticu (do 1 TB); Audio: 1 ulaz (line in), 1 izlaz (line out), 3.5 mm konektor; Ugrađen grejač; Vandalootporna IK10, Vodootporna IP67; Analogni video izlaz (Samo za dijagnostiku); Ugrađena analitika: Prepoznavanje tablica, Prelazak preko zamišljene linije, detekcija provale, ulazak/izlazak iz određene zone, uklanjanje/unošenje sumnjivih predmeta u određenoj zoni, defokus slike, defog funkcija, Napajanje: 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), Max 22.6 W; Napojni izlaz 12VDC, max. 100 mA; Radna i temperatura (-40°C ~ 65°C)	HikVision	iDS-2CD7A46G2/P-IZHS(2.8-12mm)		€ 1,248
		139500					

TERMOVIZIJSKE KAMERE - HIKVISION						
TERMOVIZIJSKE KAMERE - HIKVISION	 HIKVISION	136155	Bi-spektralna PTZ kamera (termalna + IP). Termalni senzor: rezolucija 384x288, fiksni objektiv 25mm, domet detekcije 1533m (vozila) i 500m (ljudi), domet prepoznavanja 383m (vozila) i 125m (ljudi), domet identifikacije 192m (vozila) i 63m (ljudi), odabir palete boja za termalni senzor, Termalna preciznost (Merni opseg): ±8°C; opseg temperature (-20~150°C) (IP kamera): Full HD 2MP, 1/2.8" CMOS senzor, rezolucija 1920x1080@25fps; kompresija H.264/H.265 ili MJPEG; 32x optički zum, ugrađena inteligentna IR rasveta do 100m; Audio i alarm I/O; slot za SD karticu (do 128 GB); Funkcije: SMART Tracking po termalnom senzoru; BLC, 3D DNR, Defog, ROI, EIS, IP66 zaštita; Ugrađena zaštita od udara groma; IP 66, Napajanje 24Vac	HikVision	DS-2TD4237-25/V2	
	 HIKVISION		Bi-spektralna BULLET kamera (termalna + IP). Termalni senzor: rezolucija 384x288, fiksni objektiv 35mm, domet detekcije 3157m (vozila) i 1029m (ljudi), domet identifikacije 395m (vozila) i 129m (ljudi), odabir palete boja za termalni senzor CMOS senzor, Termalna preciznost (Merni opseg): ±8°C; opseg temperature (-20~150°C) (IP kamera): Full HD 4MP, rezolucija 2688x1520@25fps; fiksni objektiv 14.8mm, kompresija H.264/H.265/ MJPEG; ugrađena inteligentna IR rasveta do 100m; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz:2/2; slot za SD karticu (do 256 GB); Funkcije: 120 dB WDR , AWB, 3D DNR; ROI, IP66 zaštita; Napajanje 24Vac/12Vdc ili PoE, Max 18W;	HikVision	DS-2TD2637-35/QY	
	 HIKVISION	138928	Termalna fiksna BULLET kamera (Termalni senzor): rezolucija 160x120 (rezolucija izlazne slike 320 x 240), fiksni objektiv 3.1/6.2mm, domet detekcije 280/559m(vozila) i 91/182m (ljudi), domet identifikacije 35/70m (vozila) i 11/23m (ljudi), odabir palete boja za termalni senzor, Termalna preciznost (Merni opseg): ±8°C; opseg temperature (-20~150°C). (IP kamera): Full HD 4MP, rezolucija 2688x1520@25fps; fiksni objektiv 4/8mm, kompresija H.265/H.264/ MJPEG; ugrađena inteligentna IR rasveta dometa do 40m ; Audio I/O: 1/1 i alarm I/O:2/2; slot za SD karticu (do 256 GB); Set pametnih funkcija: Prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u označenu zonu u kadra, detekcija ulaza/izlaza u/iz zone; Funkcije: 120 dB WDR, 3D DNR, DDE; IP66 zaštita; Napajanje 12Vdc ili PoE, max 8W	HikVision	DS-2TD2617-3/6/QA	€ 619
	 HIKVISION		Termalna fiksna TURRET kamera (Termalni senzor): rezolucija 160x120 (rezolucija izlazne slike 320 x 240), fiksni objektiv 1.8/3.1/6.2mm, domet detekcije 162/280/559m(vozila) i 53/91/182m (ljudi), domet identifikacije 20/35/70m (vozila) i 7/11/23m (ljudi), odabir palete boja za termalni senzor, Termalna preciznost (Merni opseg): ±8°C; opseg temperature (-20~150°C). (IP kamera): Full HD 4MP, rezolucija 2688x1520@25fps; fiksni objektiv 2.1/4/8mm, kompresija H.265/H.264/ MJPEG; ugrađena inteligentna IR rasveta dometa do 15m ; Audio I/O: 1/1 i alarm I/O:1/1; slot za SD karticu (do 256 GB); Set pametnih funkcija: Prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u označenu zonu u kadra, detekcija ulaza/izlaza u/iz zone; Funkcije: 120 dB WDR, 3D DNR, DDE; IP66 zaštita; Napajanje 12Vdc ili PoE, max 6.5W	HikVision	DS-2TD1217-2/3/6/QA	€ 619
PANORAMNE KAMERE - HIKVISION						
FISHEYE KAMERE - HIKVISION	 HIKVISION	138183	6 MP PANORAMNA FISH-EYE ONVIF kamera; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Fiseheye Rezolucija: 2560 x 2560@25fps; 180° rezolucija: 2048 x 1536@25fps Ugao pokrivanja: 180° zidna montaža, 360° plafonska i stona montaža; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integriran fiksni objektiv 1.16mm@F2.6; Osetljivost: Kolor: 0.01 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0.005 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR; Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, DEFOG; Pametna IR rasveta dometa do 15m (3 nezavisne LED diode, sa zasebnom kontrolom); Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Verzija (V) - za spoljnu montažu IP67, IK10, verzija (S) - Alarm I/O, Audio I/O; Napajanje 12Vdc/PoE, max 12.5W	HikVision	DS-2CD6365G1-IVS	€ 975
	 HIKVISION	139133	Nosač za plafonsku montažu fish-eye kamere. Kompatibilan sa fish-eye kamerama:DS-2CD6365G1-IVS	HikVision	DS-1271ZJ-140	€ 53

PanoVu PTZ Fisheye		136662	32 MP PANORAMNA FISH-EYE KAMERA + PTZ KAMERA Panoramna kamera: Osam IP kamera rezolucije 4MP sa 1/1.8" Progressive CMOS senzorom koje kreiraju max rezoluciju panoramne kamere 2x 5520x 2400@25fps ; Horizontalni ugao gledanja 360°(2x180°), vertikalni 85°; Osetljivost 0.0005Lux@ (F1.6, AGC ON)(Color), 0.0001Lux@ (F1.6, AGC ON)(B/W); PTZ kamera: 1/1.8" progressive CMOS; Rezolucije 2560 × 1440@25fps ; Osetljivost Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON); Optički zum 40x , digitalni 16x; Ugrađena IR rasveta dometa do 250m; Kompresija: H.265+/ H.265/H.264+/ H.264/ MJPEG/ MPEG4 Funkcije: True WDR, HLC BLC, EIS, 3D DNR, Optical Defog, Regional Focus, Regional Exposure; slot za SD karticu do 256GB; 7/2 alarm I/O; audio I/O; IP66 zaštita; Ugrađena zaštita od udara groma; Napajanje 36Vdc/ 150W, težina približno 18kg	HikVision PANO VU	DS-2DP3236ZIXS-D/440 (F0) (P4)	
	SKRIVENE KAMERE ZA BANKOMATE - HIKVISION					
ATM KAMERE		138520	Pin-hole kamera za bankomate rezolucije 2 MP , 1/2.8" Progressive CMOS senzor, Osetljivost: kolor 0.005Lux/F1.2 (AGC ON) i BW 0.0001 Lux, Ugrađen slot za micro SD kartice (do 128 GB), Rezolucija 1920x1080/25fps , Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm ili 3.7mm/F2.5 (Pinhole verzija), objektiv 2.8mm, 4mm ili 6mm/F.0 (Board verzija), Kompresija H.265/H.264/ MJPEG, tri nezavisna stream-ova, WDR funkcija 120dB , Funkcije ROI, 3D DNR, BLC, Audio ulaz/izlaz, Alarmni ulaz/izlaz, Napajanje 12Vdc/PoE, 3.5W	HikVision	DS-2CD6425G1-10/20/30	€ 595
DEEP LEARNING SERIJA KAMERA	DEEP LEARNING SERIJA - IP MEGAPIXELNE KAMERE - HIKVISION					
	Deep learning serija Hikvision pruža klijentima mogućnost korišćenja najnaprednije analitike. Prepoznavanje lica: Sve deep learning kamere 7xxx serije, podržavaju prepoznavanje lica izuzev modela sa oznakom /P i /S. Kamere rade po principu veštačke inteligencije, kamere uče i daju informacije kao što su: Prepoznavanje lica, prepoznavanje boja, brojanje ljudi, brojanje vozila, prepoznavanje pola, praporeznavanje uzrasta (godina), prepoznavanje vozila, prepoznavanje incidenata, praćenje redova....Posebna grupa proizvoda deep learning tehnologije se koristi za video nadzor javnog saobraćaja, ulica, prekršaja, prolaska kroz crveno svetlo, prekoračenja brzine. Za više informacija pozovite SECTRON					
		136150	DEEP IN VIEW serija kamera za brojanje ljudi , Dva sočiva, podržava brojanje ljudi: ulazak/izlazak/prolazak ; Rezolucija: 1920×1080 @25fps, Podržava H.265+/H.265/H.264/ MJPEG kompresiju. On-board storage 300 MB, ANR, Video tampering, alarmni ulaz/izlaz, ugrađen mikrofoni, audio I/O: 1/1, Radna temperatura - 30°C~+65°C, napajanje DC 12 ± 20%V&PoE/8.3W. Kamera se instalira na određenoj visini po uputstvo proizvođača za maksimalnu preciznost.	HikVision	PEOPLE COUNTING DS-2CD6825G0/C-IS (2.0mm) DeepinView	€ 1,400
		136594	DEEP IN VIEW serija kamera za brojanje ljudi , Dva sočiva, podržava brojanje ljudi: ulazak/izlazak/prolazak ; Rezolucija: 1920×1080 @25fps, Podržava H.265+/H.265/H.264/ MJPEG kompresiju. On-board storage 300 MB, ANR, Video tampering, alarmni ulaz/izlaz, ugrađen mikrofoni, audio I/O: 1/1, Radna temperatura - 30°C~+65°C, napajanje DC 12 ± 20%V&PoE/8.3W. Kamera se instalira na određenoj visini po uputstvo proizvođača za maksimalnu preciznost. Verzija (-V) za spoljašnju montažu.	HikVision	PEOPLE COUNTING DS-2CD6825G0/C-IVS (2.0mm) DeepinView	€ 1,466
		138434	12 MP HEAT MAP PANORAMNA FISH-EYE ONVIF kamera ; Pametne analitičke funkcije: Podrška za heat map na bazi Deep learning algoritma - Grafički opis poseta (izračunato prema broju ljudi ili prema vremenu zadržavanja) u zadatom području. Dostupne su dve varijante Heat map izveštaja. Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3504x3504@25fps ; Ugao pokrivanja: 360° panorama pogled; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 1.29mm@F2.2 (Immervision optika); Osetljivost: kolor 0.03lux@F2.2, BW 0.006lux@F2.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/H.265+/H.264+/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, DEFOG, Distortion Correction; Ugrađena 4 mikrofona; Ugrađen zvučnik; IR rasveta dometa do 15m (3 nezavisne LED diode, sa zasebnom kontrolom); Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Verzija (V) - za spoljnu montažu IP67, IK10; Alarm I/O: 2/2, Audio I/O: 1/1, 1xRS-485; Napajanje 12Vdc/PoE, max 12.5W	HikVision	HEAT MAP DS-2CD63C5G1-IVS (1.29mm) DeepinView	€ 1,422
		136679	DEEP IN VIEW kamera za snimanje, detektovanje i beleženje određenih ciljeva: Ljudi, ljudskih lica i vozila u 4MP rezoluciji. 2 Kamere: jedna fiksna 4MP i druga PTZ 4MP (4X optički zoom, 16X digitalni zoom); Ugrađeni fiksni objektiv 6mm (Fiksna kamera) + 13-52mm (PTZ kamera). Ugrađena dodatna LED rasveta dometa do 40 metara, Daljina detekcije: Ljudsko telo 40m, lice do 30m, vozila do 15m; Alarm/Audio I/O; IP 66 za spoljnu montažu, Napajanje 36Vdc max 60W	HikVision	TARGET CAPTURE iDS-2PT9A144MXS-D/T2(1352/6) DeepinView	

IP MEGAPIXELNE PTZ KAMERE - HIKVISION						
IP PTZ KAMERE - HIKVISION		136333	4 MP PTZ kamera sa IR rasvetom, Ugrađen wi-fi modul; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@25fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.5 (color), 0.001lux@F1.5 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 4x optički / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: 3D DNR,BLC, HLC, AGC; Audio I/O + integrisan mikrofoni; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma,Domet IR 20m ; Radna temperatura -20°C~+60°C; Za spoljašnju montažu; IP66, IK10;Zaštita od udara groma, Napajanje 12Vdc/PoE;11.2W	HikVision	DS-2DE2A404IW-DE3/W	€ 300
		138180	4 MP PTZ kamera sa IR rasvetom sa urađenim wi-fi modulom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@25fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.5 (color), 0.001lux@F1.5 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 4x optički / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: 3D DNR, BLC ,HLC, Defog, AGC ; Audio I/O + integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Domet IR 50m + Dodatna rasveta dometa do 6m; Radna temperatura -30°C~+60°C; Za spoljašnju montažu; IP66, IK10; Zaštita od udara groma, Napajanje 12Vdc/PoE;19W	HikVision	DS-2DE3A404IWG-E/W	€ 367
		138237	4 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@25fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.001lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 25x optički / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: BLC, HLC, 3D DNR, AGC,Digital Defog; Alarm I/O:2/2; Audio I/O:1/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Domet IR 50m ; Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66; Zaštita od udara groma, Napajanje 12Vdc/PoE;24W;	HikVision 	DS-2DE4A425IWG-E AcuSense	€ 767
		137552	2 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.001lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 25x optički / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: BLC, HLC, 3D DNR, AGC, Defog, EIS; Alarm I/O:1/1; Audio I/O:1/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Domet IR 100m ; Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66; Zaštita od udara groma, Napajanje 12Vdc/PoE;18W; Sa kamerom dolazi napajanje 12Vdc i zidni nosač DS-1618ZJ.	HikVision	DS-2DE4225IW-DE(T5) AcuSense	€ 613
		137223	4 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@25fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.001lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija: H.265+/H.265/H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 25x optički / 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Prava WDR funkcija 120dB; Funkcije: BLC, HLC, 3D DNR, AGC, Defog, EIS; Alarm I/O:1/1; Audio I/O:1/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Domet IR 100m ; Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66; Zaštita od udara groma, Napajanje 12Vdc/PoE;18W; Sa kamerom dolazi napajanje 12Vdc i zidni nosač DS-1618ZJ.	HikVision	DS-2DE4425IW-DE(T5) AcuSense	€ 676

IP PTZ KAMERE - HIKVISION		137126	2 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.6 (color), 0.005lux@F1.6 (B/W), 0 IR on; Kompresija:H.265+/H.265/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 32x optički/ 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Funkcije: WDR (120dB), BLC, HLC, EIS, 3D DNR, AGC, Digital Defog; Audio I/O: 1/1; Alarm I/O: 2/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Ugrađen zvučnik za upozorenja; Domet IR 200m ; Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66, IK10; Zaštita od udara groma, Napajanje 24Vac/42W	HikVision	DS-2DE7A232IW-AEB(T5) AcuSense	€ 1,014
		137402	4 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/1.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2560x1440@25fps ; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.005lux@F1.5 (color), 0.005lux@F1.5 (B/W), 0 IR on; Kompresija:H.265+/H.265/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 32x optički/ 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Funkcije: WDR (120dB), BLC, HLC, EIS, 3D DNR, AGC, Digital Defog; Audio I/O: 1/1; Alarm I/O: 2/1; Slot za micro SD karticu (do 256 GB); Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma, Ugrađen zvučnik za upozorenja; Domet IR 200m ; Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66, IK10; Zaštita od udara groma, Napajanje 24Vac/42W	HikVision	DS-2DE7A432IW-AEB(T5) AcuSense	€ 1,075
		136338	Zidni nosač za HikVision Mini-PTZ kamere	HikVision	DS-1294ZJ-PT	€ 17
		133701	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere	HikVision	DS-1602ZJ	€ 22
		135254	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom	HikVision	DS-1604ZJ-BOX	€ 73
		134472	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za stub	HikVision	DS-1602ZJ-Pole	€ 32
		134471	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa adaptivnim nosačem za ugao	HikVision	DS-1602ZJ-Corner	€ 32
		133426	Univerzalni nosač za montažu kamere na stub; za stubove širine 67~127mm	HikVision	DS-1275ZJ	€ 22
Napomena: Nosač i transformator za napajanje PTZ kamera ne dolaze u kompletu sa kamerom						

NVR SNIMAČI HIKVISION - KOMPATIBILNI SA ONVIF KAMERAMA						
4-kanalni NVR uređaji						
NVR UREĐAJI - HIKVISION	 H.265 HIKVISION	137900	4 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (za 1 kanal); Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu (sa kamere od 4 Mpix), Maksimalna podržana rezolucija snimanja po kanalu 12 MP; Kompresija H.265+/H.265/H.264/ H.264+; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps ; Mesto za 1 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA (1920 x 1080); Audio ulaz/izlaz 1/1; Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7604NXI-K1 AcuSense	€ 130
	 H.265 HIKVISION	138388	4 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (za 1 kanal); Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu (sa kamere od 4 Mpix), Ugrađen 4 portni PoE switch (do 50W) - Plug and Play za HikVision IP kamere Maksimalna podržana rezolucija snimanja po kanalu 12 MP; Kompresija H.265+/H.265/H.264/ H.264+; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps ; Mesto za 1 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA (1920 x 1080); Audio ulaz/izlaz; Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7604NXI-K1/4P AcuSense	€ 190
	8-kanalni NVR uređaji					
	 H.265 HIKVISION	138379	8 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (za 8 kanala); Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu (sa kamere od 4 MP), Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265+/H.265/ H.264/ H.264+; MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 80/80 Mbps ; Mesto za 1 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA (full HD); Audio ulaz/izlaz; 1/1; Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7608NXI-K1 AcuSense	€ 148
	 H.265 HIKVISION	137767	8 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (za 8 kanala); Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu (sa kamere od 4 MP), Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265+/H.265/H.264/ H.264+; MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps ; Mesto za 2 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA (Full HD); Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7608NXI-K2 AcuSense	€ 204
	 H.265 HIKVISION	138373	8 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu (sa kamere od 4 MP), Ugrađen 8 portni PoE switch (80W) - Plug and Play za HikVision IP kamere, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265+/H.265/ H.264/ H.264+; MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 80/80 Mbps ; Mesto za 1 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; 1/1; Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7608NXI-K1/8P AcuSense	€ 261
	 H.265 HIKVISION	137857	8 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam) do 2 kanala; Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima; Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu (sa kamere od 8 MP), Ugrađen 8 portni PoE switch (80W) - Plug and Play za HikVision IP kamere, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265+/H.265/ H.264/ H.264+; MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps ; Mesto za 2 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen nezavisni 8-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget do 80W); Audio ulaz/izlaz; Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7608NXI-K2/8P AcuSense	€ 335
	 H.265 HIKVISION	138847	8 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 32 MP/24/12MP/8MP/4MP/1080P ; Kompresija H.265+/H.265/ H.264+/ H.264; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 128/256 Mbps ; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 16 TB); 1x USB2.0, 1x USB3.0; HDMI video izlaz u rezoluciji do 8K (7680x4320)/30Hz; 4K (3840x2160) , VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; Audio ulaz/izlaz: 1/1; 1Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7608NI-M2 4K ULTRA HD	€ 522

NVR UREĐAJI - HIKVISION	 H.265	139088	NOVI 8 kanalni "all-in-one NVR" ; Ugrađen 11.6" displej rezolucije 1366x768; Uređaj je pogodan sa stonu ili zidnu montažu; Maksimalna rezolucija snimanja 6 MP/5 MP/4MP/3MP/1080P; Sposobnost dekodovanja: 4-ch@4 MP (15 fps), 4-ch@1080p (30 fps); Sinhroni playback: max 4-ch; Kompresija H.265+/H.265/ H.264+ / H.264; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 60/60 Mbps; Mesto za do 1 SATA HDD (do 6 TB); 2x USB2.0; HDMI video izlaz u rezoluciji 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, VGA video izlaz do Full HD rezolucije; Audio izlaz: 1x 3.5mm konektor; ugrađen zvučnik; Dvosmerni audio preko 1x 3.5mm konektora; 100 Mbps LAN; Podržava konekciju putem 2.4 Ghz WiFi mreže; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision 	DS-7608NI-L1/W  	€ 388
	16-kanalni NVR uređaji					
	 H.265	138893	NOVI 16 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (za 8 kanala) ; Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu (sa kamere od 8 MP), Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265+/H.265/ H.264/ H.264+ / MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps; Mesto za 1 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA (Full HD); Audio ulaz/izlaz:1/1; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7616NXI-K1 	€ 170
	 H.265	137856	NOVI 16 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (za 8 kanala) ; Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu (sa kamere od 8 MP), Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265+/H.265/ H.264/ H.264+ / MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA (Full HD); Audio ulaz/izlaz:1/1; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7616NXI-K2 	€ 233
	 H.265	137858	NOVI 16 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (za 8 kanala) ; Prepoznavanje lica i analiza na 1 kanalu (sa kamere od 8 MP), Ugrađen 16 portni PoE switch (do 200W) - Plug and Play za HikVision IP kamere; Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265+/H.265/ H.264/ H.264+ / MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (do 10 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA (Full HD); Audio ulaz/izlaz:1/1; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-7616NXI-K2/16P 	€ 459
	 H.265	136631	16 kanalni NVR sa ACUSENSE tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, Perimetarska zaštita - prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (za 4 kanala); Prepoznavanje lica na 4 kanala (kamera max do 8 MP); Podrska za POS integraciju; Maksimalna rezolucija snimanja 32 MP/24MP (za 4 kanala)/12MP/8MP/4MP/1080P; Kompresija H.265+/H.265/ H.264+ / H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/256 Mbps; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 14 TB); 1x USB2.0, 1x USB3.0; HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; CVBS izlaz; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; Audio ulaz/izlaz:1/1; 1Gbit LAN; Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD, Uređaj komaptibilan sa IP kamerama drugih proizvođača	HikVision	DS-7616NXI-I2/S  	€ 516

32-kanalni NVR uređaji						
NVR UREĐAJI - HIKVISION		138435	NOVI 32 kanalni NVR sa AcuSense tehnologijom, duboka analitika (Deep learning algoritam); Filtriranje lažnih alarma, Perimetarska zaštita - prepoznavanja i brza pretraga zapisa po ljudima i vozilima (za 4 kanala); Prepoznavanje lica na 4 kanala (kamera max do 8 MP); Podrška za POS integraciju; Maksimalna rezolucija snimanja 32 MP/24MP (za 4 kanala)/12MP/8MP/4MP/1080P; Kompresija H.265+/H.265/ H.264+/ H.264; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 320/256 Mbps; 2 USB porta; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 14 TB); HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; CVBS izlaz; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; Audio ulaz/izlaz:1/1; 2 x Gbit LAN; bez HDD, Uređaj komaptibilan sa IP kamerama drugih proizvođača	HikVision	DS-7632NXI-12/S  	€ 655
		138621	NOVI 32 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 32MP/24MP (do 8 kanala) 12 Mpix za sve kanale; Kompresija H.265+/H.265/ H.264+/ H.264; Dual-Stream snimanje slike; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 320/400 Mbps; 2 USB porta; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 16 TB); HDMI video izlaz u rezoluciji do 8K (7680 x 4320)/30Hz, VGA video izlaz do Full HD rezolucije; CVBS izlaz; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; 1 audio ulaz/1 izlaz; 2 x Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD, Podrška za POS integraciju, Uređaj komaptibilan sa IP kamerama drugih proizvođača	HikVision	DS-7632NI-M2 	€ 770
		138775	NOVI 32 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 32MP/24MP (do 8 kanala) 12 Mpix za sve kanale; Kompresija H.265+/H.265/ H.264+/ H.264; Dual-Stream snimanje slike; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 320/400 Mbps; 2 USB porta; Mesto za do 4 SATA HDD (Svaki do 16 TB); 2 x HDMI video izlaza, HDMI1 u rezoluciji do 8K (7680 x 4320)/30Hz, HDMI2 u rezoluciji 4K (3840 x 2160)/60Hz, VGA video izlaz do Full HD rezolucije; CVBS izlaz; 16 alarmnih ulaza/9 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaz; 2 x Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD, Uređaj komaptibilan sa IP kamerama drugih proizvođača, Podrška za POS integraciju	HikVision	DS-7732NI-M4 	€ 1,122
		138664	NOVI 64 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 32MP/24MP (do 8 kanala) 12 Mpix za sve kanale; Kompresija H.265+/H.265/ H.264+/ H.264; Dual-Stream snimanje slike; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 400/400 Mbps; 3 USB porta; Mesto za do 4 SATA HDD (Svaki do 16 TB); 2 x HDMI video izlaza, HDMI1 u rezoluciji do 8K (7680 x 4320)/30Hz, HDMI2 u rezoluciji 4K (3840 x 2160)/60Hz, VGA video izlaz do Full HD rezolucije; CVBS izlaz;2xRS-485 (half-duplex), 1xRS-232 ; 16 alarmnih ulaza/9 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaz; 2 x Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD, Uređaj komaptibilan sa IP kamerama drugih proizvođača, Podrška za POS integraciju	HikVision	DS-7764NI-M4 	€ 1,397
		138182 133975	32-kanalni profesionalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Snimanje do 32 IP kamere u Full HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 320/256 Mbps; 3 USB porta; eSATA port; Mesto za do 8 SATA HDD (Svaki do 10 TB); RAID 0/1/5/10; Mogućnost ugrađivanja DVR-RW; Video izlazi: HDMI1 (4k rezolucija 3840x2160), HDMI2 (Full HD 1920x1080), VGA1 (2k rezolucija 2560x1440), VGA2 (Full HD 1920x1080); 16 alarmnih ulaza/2 izlaza; 1 audio ulaz/ 2 izlaza; 2x 1Gbit LAN; RS-232, RS-485; Rackmount 2U, 19"; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na HIK Cloud P2P, bez HDD	HikVision	DS-9632NI-M8(18) 	NA ZAHTEV 
			Nova platforma NVR uređaja sa podrškom za 64/128/256 IP kanala; Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Ukupni Ulazni saobraćaj do 640Mbps, Izlazni do 400Mbps; Video izlazi: 2x HDMI, 1x VGA; Prostor za 16x SATA HDD (Svaki do 10 TB); RAID 0/1/5/10; 16 alarmnih ulaza/ 8 izlaza; 4x USB; RS-232, RS-485; 4x 1Gb Ethernet; 4x 1Gb optički interfejs; Rackmount 3U, 19"	HikVision	DS-9664/96128/96256NI-M(I)16/(H)/(I) 	NA ZAHTEV

MREŽNE TASTATURE		135265	Nova mrežna tastatura za LCD ekranom (128 x 64 pixela), 4-smerni Joystick za upravljanje PTZ kamerama, kontrola DVR/NVR, video matričnog zida, kontrola do 1.000 različitih uređaja; Serijski interfejs : 1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485 portovi. U kompletu sa napajanjem 12 Vdc.	HikVision	DS-1200KI	€ 455
		132194	Nova inovativna tastatura za 7" TFT touch ekranom, 3-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, upravljanje sa do 256 DVR/IP kamera/PTZ kamera menadžment, dekodovanje i pregled direktno na tastaturi do 1 kanala u rezoluciji HD1080p, USB 2.0 port za arhiviranje dela video zapisa	HikVision	DS-1100KI	€ 1,240
		135968	Nova mrežna tastatura sa odvojivim 10.1" TFT touch ekranom, 4-smerni joystick za upravljanje PTZ kamerama, DVR/NVR/IP kamerama, Android 4.4, RJ45 mrežni priključak i wifi konekcija, dva USB 2.0 porta, jedan HDMI i DVI port, napajanje 12V DC/ POE do 15W.	HikVision	DS-1600KI	€ 1,471
SOFTWARE HIKVISION			Software za centralni video nadzor za SVE uređaje HikVision (DVR, hibridni DVR, HD-TVI DVR, IP kamere, NVR PC DVR ploče). Podržava do 256 uređaja i do 256 kanala, gledanje "žive" slike sa do 64 kamere na jednom ekranu, podržava četiri VGA montiora (funkcija Triple Monitor), dodatne funkcije: mogućnost exportovanja video informacije ka više različitih uređaja, centralni prijem i obrada alarmnih signala sa svih povezanih uređaja, sinhronizovan pregled snimka sa do 16 kamera jednovremeno preko mreže, podrška za USB joystick, Podrška za unošenje MAPE sa tačnim rasporedom kamera na objektu, E-MAP funkcija, Alarm LOG-ovi sa snimljenom alarmnom slikom, funkcija "POP-UP prozora pri alarmnoj situaciji....	HikVision	iVMS-4200	BESPLATNO
			Hik-Connect aplikacija za mobilne uređaje (za Android, iOS) predviđena da radi sa HikVision DVR, NVR, IP kamerama koji podržavaju Cloud P2P funkciju. Omogućava pristup HikVision uređajima preko Internet-a. Osim pregleda kamera uživo, moguć je pregled snimljenog materijala kao i dobijanje informacija o alarmnim situacijama.	HikVision	Hik-Connect  	BESPLATNO
			HIK CENTRAL je inteligentni CMS software koji je jednostavan za korišćenje a predstavlja visoko pouzdanu i moćnu platformu za sistem bezbednosti, centralizovanu kontrolu za alarm, video analitiku i otvorenost za integraciju. Omogućava centralizovano dodavanje i upravljanje velikog broja uređaja, pregled uživo ili snimljenog materijala, pametnu pretragu, alarmne funkcije, PTZ funkcije. Sistem je modularan i lako proširiv u zavisnosti od vašeg posla i potreba poput: funkcije brojanja ljudi, heat map, funkcija prepoznavanja registarskih tablica...	HikVision	HIK CENTRAL	NA ZAHTEV
HIKCENTRAL RADNE STANICE	RADNE STANICE SA HIKCENTRAL PLATFORMOM					
		139097	PC radna stanica sa preinstaliranom softwareskom platformom HikCentral Professional i unapred aktiviranim licencama za 32 kanala i mogućim proširenjem do 64 kanala. Koristi se za manje i srednje sisteme video nadzora kao server i klijent u isto vreme. Obezbeđuje dodavanje i centralno upravljanje uređajima , uživo pregled, reprodukciju video materijala sa uređaja, povezivanje alarma, kontrole pristupa, identifikacija lica itd.	HikVision	HikCentral-Workstation/HW5L /32Ch	€ 4,181
		139155	PC radna stanica sa preinstaliranom softwareskom platformom HikCentral Professional i unapred aktiviranim licencama za 32 kanala i mogućim proširenjem do 128 kanala. Koristi se za manje i srednje sisteme video nadzora kao server i klijent u isto vreme. Obezbeđuje dodavanje i centralno upravljanje uređajima , uživo pregled, reprodukciju video materijala sa uređaja, povezivanje alarma, kontrole pristupa, identifikacija lica itd.	HikVision	HikCentral-Workstation/HW7L /32Ch	€ 5,000

AKTIVNA OPREMA - Switch-evi i PoE Switch-evi						
PoE Switch-evi - 4 i 8 porta - Hikvision						
POE SWITCH - HIKVISION		138262	4-portni PoE 4x100Mbps + 2x100Mbps uplink porta POE Switch, Maksimalna PoE snaga 54W, Neupravljivi switch - 3 godine garancija	Reyee	RG-ES106D-P V2	€ 55
		138263	8-portni PoE 8x100Mbps + 2x1GB/s Uplink 8 portova podržava PoE/PoE+ napajanje, Maksimalna PoE snaga 110W, Neupravljivi switch - 3 godine garancija	Reyee	RG-ES110D-P	€ 118
		137473	4-portni PoE Switch+2x Uplink, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 6 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 4 PoE Porta (Port 1 ~ Port 4), Total PoE budžet 35W; CCTV mode - povećan domet do 300m	Hikvision	DS-3E0106P-E/M	€ 48
		138620	4-portni PoE Switch+2x Uplink (Prvi port 10/100 Mbps Hi-PoE (60W), 3 x 10/100 Mbps PoE (max 30W) i 2x Uplink 10/100 Mbps RJ45), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 6 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 4 PoE Porta (Port 1 ~ Port 4), Total PoE budžet 60W; CCTV mode - povećan domet do 300m Podržava sledeće Hikvision Tehnologije: Vizuelna kontrola topologije mreže, Praćenje statusa mreže, Notifikacija alarmnih stanja uređaja	Hikvision	DS-3E1106HP-EI	€ 56
		137460	8-portni PoE Switch+1x Uplink, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 9 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova, 8 PoE Porta (Port 1 ~ Port 8), Total PoE budžet 60W; CCTV mode - povećan domet do 300m	Hikvision	DS-3E0109P-E/M	€ 60
		138697	8-portni PoE Switch+2x Uplink (Prvi i drugi port 10/100 Mbps Hi-PoE(90W), 6 x 10/100 Mbps PoE (max 30W) i 2x Uplink 10/100/1000 Mbps RJ45), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 8 x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000 Fast Ethernet RJ45 portova, 8 PoE Porta (Port 1 ~ Port 8), Total PoE budžet 110W; CCTV mode - povećan domet do 300m Podržava sledeće Hikvision Tehnologije: Vizuelna kontrola topologije mreže, Praćenje statusa mreže, Notifikacija alarmnih stanja uređaja	Hikvision	DS-3E1310HP-EI	€ 100
	PoE Switch-evi - 16 i 24 porta - Hikvision					
		138266	16-portni PoE 16x1Gb/s + 2x1GB/s uplink SFP, 16 portova za PoE/PoE+, maksimalna PoE snage do 247 W; Neupravljivi switch. Najpogodniji za standardne CCTV sisteme - 3 godine garancija	Reyee	RG-ES118GS-P	€ 282
		136742	16-portni PoE Switch+2x Uplink(1x 10/100/1000Mbps RJ45, 1x SFP 10/100/1000 Mbps interfejs), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 16 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova + 2x 10/100/1000Mbps (RJ45+SFP), 16 PoE Porta (Port 1 ~ Port 16), Total PoE budžet 130W; CCTV mode - povećan domet do 300m	Hikvision	DS-3E0318P-E/M	€ 182
		137454	16-portni PoE Switch+2x 10/100/1000 Combo Uplink (2x RJ45 10/100/1000 interfejs, 2x 10/100/1000 Gb interfejs), 16 x 10/100 Mbps PoE i 2x Combo Uplink 10/100/1000 Mbps (RJ45 +SFP), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 16 x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000 Fast Ethernet RJ45 portova, 16 PoE Porta (Port 1 ~ Port 16), Total PoE budžet 230W; CCTV mode - povećan domet do 300m Podržava sledeće Hikvision Tehnologije: Vizuelna kontrola topologije mreže, Praćenje statusa mreže, Notifikacija alarmnih stanja uređaja,	Hikvision	DS-3E1318P-EI	€ 318
		136942	24-portni PoE Switch+2x Uplink(1x 10/100/1000Mbps RJ45, 1x SFP 10/100/1000 Mbps interfejs), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 24 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova + 2x 10/100/1000Mbps (RJ45+SFP), 24 PoE Porta (Port 1 ~ Port 24), Total PoE budžet 230W; CCTV mode - povećan domet do 300m	Hikvision	DS-3E0326P-E/M	€ 231
		139042	24-portni PoE Switch+2x Uplink(1x 10/100/1000Mbps RJ45, 1x SFP 10/100/1000 Mbps interfejs), IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE) Standard; 24 x 10/100Mbps Fast Ethernet RJ45 portova + 2x 10/100/1000Mbps (RJ45+SFP), 24 PoE Porta (Port 1 ~ Port 24), Total PoE budžet 230W; CCTV mode - povećan domet do 300m	Hikvision	DS-3E0326P-E/M	€ 231
		137456	24-portni smart managed PoE Switch+2x 10/100/1000 Combo Uplink (2x RJ45 10/100/1000 interfejs, 2x SFP 10/100/1000 Gb interfejs), 24 x 10/100 Mbps PoE i 2x Combo Uplink 10/100/1000 Mbps (RJ45 +SFP), IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab and IEEE 802.3z Power over Ethernet (PoE) Standard; 24 x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000 Fast Ethernet RJ45 portova, 24 PoE Porta (Port 1 ~ Port 24), Max PoE napajanje po portu 30W, Total PoE budžet 370W; CCTV mode - povećan domet do 300m Podržava sledeće Hikvision Tehnologije: Vizuelna kontrola topologije mreže, Praćenje statusa mreže, Notifikacija alarmnih stanja uređaja	Hikvision	DS-3E1326P-EI	€ 408
		137854	24-portni Gb Switch (12x Gb RJ45 interfejs 10/100/1000 + 12x Gb Optički (SFP) interfejs, IEEE802.3, IEEE802.3u i IEEE802.3x Mrežni standard; Rackmount 1U, 19"; Kašnjenje razmene podataka manje od 5us, Zaštita od prenapona od 4 KV; Switching kapacitet 48 Gbps; Packet Forwarding Rate 35.7 Mpps; Operativna temperatura od -5 °C do 50 °C; Napajanje 220VAC, max 30W	Hikvision	DS-3E0524TF	€ 389

Switch-evi - 8 i 24 porta - UTEPO						
AKTIVNA OPREMA - UTEPO		138260	8-portni gigabitni neupravljivi switch 8 gigabitnih RJ45 portova Plastično kućište	Reyee	RG-ES08G-L	€ 29
		135869	8 portni switch - 8*10/100-1000 Base TX ethernet portova, 6KV zaštita od udara groma. Podrška za zidnu ili stonu montažu. Standardi: CE, FCC, RoHS	UTEPO PROMO	SG8-M	€ 44
		135700	24 portni Gigabitni switch - 24*10/100/1000Base-T RJ45 portova, 6KV zaštita od udara groma. 13" kućište za stonu ili instalaciju u RACK	UTEPO PROMO	SG24-M	€ 132
	POE i mrežni dodaci - UTEPO					
		135668	Gigabitni PoE Injector sa adapterom za napajanje, sa 1 x 10/100/1000 Mbps Mrežnim portom, Snaga 60W, dužina trase 100m, ugrađena 6KV zaštita od udara groma. Rešenje za napajanje IP PTZ PoE/Hi-PoE kamera	UTEPO PROMO	UTP7201GE-PSE60	€ 47
		135701	PoE Repeater koji se napaja sa PoE switcha i produžava trasu DATA + PoE u IP sistemima za dodatnih 100m. Kaskadna veza do 3 ovakva uređaja može produžiti DATA i POE trasu do 400 metara maksimalno. PoE snaga ako se uređaj napaja sa PoE switcha koji ima 30W po portu: na 100m = 20.86W, na 200m = 16.03W, na 300m = 10.26W i na 400m = 7.5W. Uređaj ima 2 magnetna za postavljanje na metalno kućište switcha, mogućnost montaže na zid i mogućnost međusobnog povezivanja.	UTEPO PROMO	UTP3-VER01-POE	€ 31
		135837	Medija konvertor, industrijski nivo, prelaz sa 10/100/1000 BASE-T na 1000 BASE-X SFP	UTEPO PROMO	UOF7201GE	€ 49
		135505	Multimode SFP modul, Dual fiber, 1.25Gbps bandwidth, domet 550 metara, SFP socket LP/PC, 850 nm	UTEPO PROMO	SFP-1.25G-550M	€ 16
		135870	INDUSTRIJSKI Multimode SFP modul, Dual fiber, 1.25Gbps bandwidth, domet 550 metara, SFP socket LP/PC, 850 nm	UTEPO PROMO	SFP-1.25G-550M-I	€ 27
		135504	Singlemode SFP modul, Dual fiber, 1.25Gbps bandwidth, domet 20Km, SFP socket LC/PC	UTEPO PROMO	SFP-1.25G-20KM	€ 24
		135892	INDUSTRIJSKI Singlemode SFP modul, Dual fiber, 1.25Gbps bandwidth, domet 20Km, SFP socket LC/PC	UTEPO PROMO	SFP-1.25G-20KM-I	€ 38
		136321	Gigabitni SFP modul sa bakarnim RJ45 konektorom	UTEPO PROMO	SFP-T	€ 27

SOFTWARE ZA IP VIDEO NADZOR					
PROFESIONALNI SOFTWARE ZA IP VIDEO NADZOR - MILESTONE (DANSKA)					
IP SOFTWARE MILESTONE	 XProtect [®] Essential+	Besplatna software-ska platforma za instalaciju na jedan PC server. Podrška za prikaz i snimanje do 8 kamera/kanala. Broj servera za snimanje je jedan Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, E-map funkcija, Beleženje događaja u sistemu, detekcija pokreta. Pristup serveru putem Smart clienta i web clienta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.	Milestone	Xprotect Essential+	BESPLATNO
	 XProtect [®] Express+	Software-ska platforma za instalaciju na jedan PC server. Podrška za prikaz i snimanje do 48 kamera/kanala. Broj servera za snimanje je jedan. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, E-map funkcija, Kontrola alarmnih događaja, Dualna autorizacija prilikom pristupa serveru, detakcija pokreta, opcionala doplata za godišnje "care plus" pakete. Pristup serveru putem Smart clienta i web clienta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.			
		XProtect Express + - Bazna licenca	Milestone	XPEPLUSBL	NA ZAHTEV 
		XProtect Express + - Licenca za kameru	Milestone	XPEPLUSDL	NA ZAHTEV 
	 XProtect [®] Professional+	Software-ska platforma za instalaciju na više PC servera. Podrška za prikaz i snimanje neograničenog broja kamera/kanala. Neograničen broj servera za snimanje. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, E-map funkcija, Kontrola alarmnih događaja, Dualna autorizacija prilikom pristupa serveru, detakcija pokreta, opcionala doplata za godišnje "care plus" pakete. Pristup serveru putem Smart clienta i web clienta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.			
		XProtect Professional + - Bazna licenca	Milestone	XPPPLUSBL	NA ZAHTEV 
		XProtect Professional + - Licenca za kameru	Milestone	XPPPLUSDL	NA ZAHTEV 
	 XProtect [®] Expert	Software-ska platforma za instalaciju na više PC servera. Podrška za prikaz i snimanje neograničenog broja kamera/kanala. Neograničen broj servera za snimanje. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, Smart-map podrška, Enkripcija i digitalni potpis u okviru snimaka, Kontrola alarmnih događaja, Failover podrška za server za snimanje, Dualna autorizacija prilikom pristupa serveru, Opciono modul za video zid, detakcija pokreta. Hardware-ska podrška za akceleraciju pri detekciji pokreta (NVIDIA), opcionala doplata za godišnje "care plus" pakete. Pristup serveru putem Smart clienta i web clienta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.			
		XProtect Expert - Bazna licenca	Milestone	XPETBL	NA ZAHTEV 
		XProtect Expert - Licenca za kameru	Milestone	XPETDL	NA ZAHTEV 
	 XProtect [®] Corporate	Software-ska platforma za instalaciju na više PC servera. Podrška za prikaz i snimanje neograničenog broja kamera/kanala. Neograničen broj servera za snimanje. Neograničen broj korisnika za live view i playback, podrška za H.264, H.265 kompresiju, Smart-map podrška, Enkripcija i digitalni potpis u okviru snimaka, Kontrola alarmnih događaja, Failover podrška za server za snimanje, Dualna autorizacija prilikom pristupa serveru, uključeno software-ski modul za video zid, detakcija pokreta. Hardware-ska podrška za akceleraciju pri detekciji pokreta (NVIDIA), opcionala doplata za godišnje "care plus" pakete. Opcija za Milestone Interconnect. Pristup serveru putem Smart clienta i web clienta sa PC računara, tableta i mobilnog telefona.			
		XProtect Corporate - Bazna licenca	Milestone	XPCOBT	NA ZAHTEV 
		XProtect Corporate - Licenca za kameru	Milestone	XPCODL	NA ZAHTEV 

Napomena: Oprema označena * će biti na stanju do isteka zaliha